

Objednací číslo: STB-361230

**CENTURY STABILA LED stropní svítidlo 1200mm
36W 3000K 3100lm IP20**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	36 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva	Bílá
Svítivost	4220 lm
Délka	75 mm
Výška	25 mm
Šířka	1200 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	15000 h
Počet cyklů ON/OFF	7500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,383 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,470 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +50 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	165 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Výkonné lineární osvětlení pro větší prostory

CENTURY STABILA LED 1200 mm je moderní stropní svítidlo navržené pro efektivní osvětlení větších místností. Díky výkonu 36 W a světelnému toku 3100 lumenů poskytuje silné a rovnoměrné světlo, které je ideální jako hlavní zdroj osvětlení.

Teplá bílá barva světla (3000K) vytváří příjemnou a útulnou atmosféru, vhodnou nejen do domácností, ale i do kanceláří, chodeb či komerčních prostor. Minimalistické bílé tělo s difuzorem zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla bez oslňování a tmavých míst.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Silný světelný tok 3100 lm** – vhodné jako hlavní osvětlení
- **Teplá bílá 3000K** – příjemné světlo pro každodenní provoz
- **Délka 1200 mm** – ideální do větších místností a chodeb
- **Nízký profil 25 mm** – elegantní a moderní vzhled
- **Úsporná LED technologie 36 W** – efektivní provoz

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro delší chodby a předsíně
- ✓ Pro kanceláře a komerční prostory
- ✓ Pro kuchyně a pracovní místnosti
- ✓ Pro zákazníky hledající výkonné lineární stropní světlo

Pro koho se naopak nehodí

- Do koupelen a vlhkých prostor bez vyššího krytí než IP20
- Pro venkovní použití
- Do malých místností, kde by výkon mohl být nadbytečný

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – specialista na LED osvětlení

Typ: Přisazené lineární stropní svítidlo

Příkon: 36 W – vyšší výkon pro větší prostory

Světelný tok: 3100 lm – silné hlavní osvětlení

Teplota chromatičnosti: 3000 K – teplá bílá

Krytí: IP20 – do suchých interiérů

Délka: 1200 mm – prodloužené lineární provedení

Šířka: 75 mm – stabilní proporce

Výška: 25 mm – nízký profil

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>