

Objednací číslo: STB-451530

**CENTURY STABILA LED stropní svítidlo 1500mm
45W 3000K 4950lm IP20**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	45 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva	Bílá
Svítivost	5050 lm
Délka	75 mm
Výška	25 mm
Šířka	1500 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	15000 h
Počet cyklů ON/OFF	7500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,454 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,569 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +50 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	215 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Maximální výkon v čistém lineárním designu

CENTURY STABILA LED 1500 mm představuje výkonné lineární stropní svítidlo určené pro větší a frekventované prostory. Díky světelnému toku 4950 lumenů poskytuje intenzivní a rovnoměrné osvětlení, které je vhodné jako hlavní zdroj světla.

Teplá bílá barva světla (3000K) vytváří příjemné a komfortní prostředí bez ostrého, studeného efektu.

Minimalistické bílé tělo s opálovým difuzorem zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla bez oslňování. Nízká konstrukční výška pouhých 25 mm navíc zachovává čistý a moderní vzhled stropu.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Světelný tok 4950 lm** – ideální pro větší místnosti
- **Teplá bílá 3000K** – příjemné světlo pro každodenní provoz
- **Délka 1500 mm** – pokrytí dlouhých prostor jedním svítidlem
- **Nízký profil 25 mm** – elegantní přisazené řešení
- **Úsporná LED technologie 45 W** – efektivní provoz

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro větší kanceláře a open space prostory
- ✓ Pro dlouhé chodby a komerční prostory
- ✓ Pro technické a provozní místnosti
- ✓ Pro zákazníky hledající výkonné lineární osvětlení

Pro koho se naopak nehodí

- Do koupelen a vlhkých prostor bez vyššího krytí než IP20
- Pro venkovní použití
- Do malých místností, kde by výkon mohl být nadbytečný

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – specialista na LED osvětlení

Typ: Přisazené lineární stropní svítidlo

Příkon: 45 W – vysoký výkon

Světelný tok: 4950 lm – intenzivní hlavní osvětlení

Teplota chromatičnosti: 3000 K – teplá bílá

Krytí: IP20 – do suchých interiérů

Délka: 1500 mm – prodloužené lineární provedení

Šířka: 75 mm – stabilní proporce

Výška: 25 mm – nízký profil

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>