

Objednací číslo: STB-451540

**CENTURY STABILA LED stropní svítidlo 1500mm  
45W 4000K 4950lm**

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Příkon</b>                              | 45 W       |
| <b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b> | 4000 K     |
| <b>Barva</b>                               | Bílá       |
| <b>Svítivost</b>                           | 5050 lm    |
| <b>Délka</b>                               | 75 mm      |
| <b>Výška</b>                               | 25 mm      |
| <b>Šířka</b>                               | 1500 mm    |
| <b>Napětí</b>                              | 220-240 V  |
| <b>Napětí</b>                              | AC         |
| <b>Frekvence</b>                           | 50 Hz      |
| <b>Frekvence</b>                           | 60 Hz Hz   |
| <b>Životnost v hodinách</b>                | 15000 h    |
| <b>Počet cyklů ON/OFF</b>                  | 7500       |
| <b>Stupeň krytí</b>                        | IP20       |
| <b>Hmotnost v KG</b>                       | 0,454 kg   |
| <b>Hmotnost včetně obalu v KG</b>          | 0,569 kg   |
| <b>Stmívatelné</b>                         | NE         |
| <b>Úhel svícení</b>                        | 120 °      |
| <b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>       | >80        |
| <b>Energetická třída</b>                   | E          |
| <b>Záruka</b>                              | 2 roky     |
| <b>Provozní teplota</b>                    | -20 +50 °C |
| <b>Senzor</b>                              | NE         |
| <b>Solární panel</b>                       | NE         |
| <b>Miliampér</b>                           | 215 mA     |
| <b>Izolační třída</b>                      | I          |
| <b>Hořlavé podklady</b>                    | ANO        |



## POPIS PRODUKTU

### Funkční osvětlení pro větší prostory:

Stropní svítidlo **CENTURY STABILA LED** v délce **1500 mm** je navrženo pro prostory, kde je potřeba **rovnoměrné, jasné a přirozené světlo** bez rušivých efektů. Díky jednoduchému lineárnímu designu a nízké konstrukční výšce se snadno začlení do různých typů interiérů a nepůsobí dominantně.

Světelný tok **4950 lm** v kombinaci s neutrální bílou barvou světla **4000K** poskytuje ideální podmínky pro práci, orientaci i každodenní provoz. Svítidlo je vhodné jak pro samostatnou montáž, tak pro instalaci do řad, kde vytváří souvislé a rovnoměrné osvětlení bez stínů.

### Proč si vybrat právě toto svítidlo:

- **Neutrální bílé světlo 4000K** – přirozené a neunavující
- **Délka 1500 mm** – ideální pro dlouhé místnosti a chodby
- **Světelný tok 4950 lm** – dostatek světla pro větší prostory
- **Nízký profil svítidla** – čistý a technicky nenápadný vzhled
- **Úsporný LED zdroj 45 W** – efektivní a dlouhodobý provoz

### Pro koho je svítidlo ideální:

- Kanceláře a administrativní prostory
- Chodby a společné prostory
- Komerční interiéry a zázemí
- Technické a provozní místnosti

### Pro koho se naopak nehodí:

- Do obytných interiérů s požadavkem na teplé ambientní světlo
- Do designových prostor, kde má být svítidlo výrazným prvkem
- Pro provozy vyžadující extrémně vysoký světelný výkon

### Technické specifikace v kostce:

- **Značka:** CENTURY – spolehlivé profesionální osvětlení
- **Typ:** LED stropní / přisazené svítidlo
- **Příkon:** 45 W – úsporný provoz
- **Světelný tok:** 4950 lm – rovnoměrné plošné osvětlení
- **Teplota světla:** 4000 K – neutrální bílá
- **Rozměry:** délka 1500 mm, šířka 80 mm, výška 28 mm
- **Styl:** Technický / funkční

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>