

Objednací číslo: STB-601540

**CENTURY STABILA LED stropní svítidlo 1500mm
60W 4000K 7000lm IP20**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	60 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva	Bílá
Svítivost	7000 lm
Délka	75 mm
Výška	25 mm
Šířka	1500 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	15000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,454 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,569 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	270 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Maximální výkon pro profesionální prostory

CENTURY STABILA LED 1500 mm v provedení 60W a 4000K je navrženo pro náročné aplikace, kde je potřeba silné, rovnoměrné a stabilní osvětlení. Světelný tok 7000 lumenů poskytuje intenzivní světlo vhodné pro větší kanceláře, open space prostory, zasedací místnosti nebo komerční objekty.

Neutrální bílá barva světla (4000K) podporuje soustředění, přirozené vnímání barev a komfort při dlouhodobé práci. Opálový difuzor zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla bez oslnění. Díky nízkému profilu 25 mm působí svítidlo elegantně a nenarušuje čistý design interiéru.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **7000 lm světelného výkonu** – ideální pro velké plochy
- **Neutrální světlo 4000K** – optimální pro pracovní prostředí
- **Délka 1500 mm** – pokrytí rozsáhlého prostoru jedním svítidlem
- **Nízký profil 25 mm** – moderní přisazené řešení
- **Úsporná LED technologie 60 W** – vysoký výkon při efektivním provozu

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro velké kanceláře a open space prostory
- ✓ Pro administrativní a komerční budovy
- ✓ Pro provozní a technické místnosti
- ✓ Pro zákazníky požadující maximální světelný výkon

Pro koho se naopak nehodí

- Do malých místností, kde by byl výkon nadbytečný
- Do koupelen a vlhkých prostor bez vyššího krytí než IP20
- Pro venkovní použití

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – specialista na LED osvětlení

Typ: Přisazené lineární stropní svítidlo

Příkon: 60 W – vysoký výkon

Světelný tok: 7000 lm – intenzivní hlavní osvětlení

Teplota chromatičnosti: 4000 K – neutrální bílá

Krytí: IP20 – do suchých interiérů

Délka: 1500 mm – prodloužené lineární provedení

Šířka: 75 mm – stabilní proporce

Výška: 25 mm – nízký profil

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>