TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: STB-601540

CENTURY STABILA LED stropní svítidlo 1500mm 60W 4000K 7000lm IP20



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	60 W
Barva	Bílá
Svítivost	7000 lm
Délka	75 mm
Výška	25 mm
Šířka	1500 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	15000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,454 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,569 kg
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	270 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

22. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Maximální výkon pro profesionální prostory
CENTURY STABILA LED 1500 mm v provedení 60W a 4000K je navrženo pro náročné aplikace, kde je potřeba silné, rovnoměrné a stabilní osvětlení. Světelný tok 7000 lumenů poskytuje intenzivní světlo vhodné pro větší kanceláře, open space prostory, zasedací místnosti nebo komerční objekty.
Neutrální bílá barva světla (4000K) podporuje soustředění, přirozené vnímání barev a komfort při dlouhodobé práci. Opálový difuzor zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla bez oslnění. Díky nízkému profilu 25 mm působí svítidlo elegantně a nenarušuje čistý design interiéru.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **7000 lm světelného výkonu** – ideální pro velké plochy
• **Neutrální světlo 4000K** – optimální pro pracovní prostředí
• **Délka 1500 mm** – pokrytí rozsáhlého prostoru jedním svítidlem
• **Nízký profil 25 mm** – moderní přisazené řešení
• **Úsporná LED technologie 60 W** – vysoký výkon při efektivním provozu

Pro koho je produkt ideální

• ✔ Pro velké kanceláře a open space prostory
• ✔ Pro administrativní a komerční budovy
• ✔ Pro provozní a technické místnosti
• ✔ Pro zákazníky požadující maximální světelný výkon

Pro koho se naopak nehodí

• □ Do malých místností, kde by byl výkon nadbytečný
• □ Do koupelen a vlhkých prostor bez vyššího krytí než IP20
• □ Pro venkovní použití

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – specialista na LED osvětlení
Typ: Přisazené lineární stropní svítidlo
Příkon: 60 W – vysoký výkon
Světelný tok: 7000 lm – intenzivní hlavní osvětlení
Teplota chromatičnosti: 4000 K – neutrální bílá
Krytí: IP20 – do suchých interiérů
Délka: 1500 mm – prodloužené lineární provedení
Šířka: 75 mm – stabilní proporce
Výška: 25 mm – nízký profil
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena