

Objednací číslo: STB-186030

**CENTURY STABILA LED stropní svítidlo 600mm
19W 3000K 1980lm IP20**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	19 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva	Bílá
Svítivost	2090 lm
Délka	75 mm
Výška	25 mm
Šířka	600 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	15000 h
Počet cyklů ON/OFF	7500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,200 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,251 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +50 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	96 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

CENTURY STABILA LED 600 mm je elegantní stropní svítidlo s minimalistickým lineárním designem, které se přirozeně začlení do moderních i klasických interiérů. Díky teplé bílé barvě světla (3000K) vytváří útulnou atmosféru, ideální pro chodby, kuchyně, technické místnosti nebo kanceláře.

Světelný tok 1980 lumenů zajišťuje dostatek světla pro každodenní provoz, zatímco nízká konstrukční výška pouhých 25 mm působí nenápadně a čistě. Difuzor rovnoměrně rozptyluje světlo bez ostrých stínů a oslňování.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Vysoký světelný výkon 1980 lm** – plnohodnotné hlavní osvětlení
- **Teplá bílá 3000K** – příjemné světlo pro obytné prostory
- **Nízký profil 25 mm** – diskrétní vzhled na stropě
- **Úsporná LED technologie 19 W** – efektivní provoz
- **Lineární délka 600 mm** – ideální do chodeb a menších místností

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro chodby, předsíně a technické místnosti
- ✓ Pro kuchyně a pracovní prostory
- ✓ Pro kanceláře a komerční prostory
- ✓ Pro zákazníky hledající jednoduché a funkční stropní světlo

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Do vlhkých prostor vyžadujících vyšší krytí než IP20
- ☐ Pro venkovní použití
- ☐ Pro interiéry vyžadující designové dekorativní svítidlo

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – specialista na LED osvětlení

Typ: Stropní lineární svítidlo

Příkon: 19 W – úsporný provoz

Světelný tok: 1980 lm – silné hlavní osvětlení

Teplota chromatičnosti: 3000 K – teplá bílá

Krytí: IP20 – do suchých interiérů

Délka: 600 mm – kompaktní lineární formát

Šířka: 75 mm – stabilní proporce

Výška: 25 mm – nízký profil

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>