

Objednací číslo: STB-186040

**CENTURY STABILA LED stropní svítidlo 600mm
19W 4000K 1980lm IP20**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	19 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva	Bílá
Svítivost	2090 lm
Délka	75 mm
Výška	25 mm
Šířka	600 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	15000 h
Počet cyklů ON/OFF	7500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,200 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,251 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +50 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	96 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Funkční a čisté světlo pro každodenní provoz

CENTURY STABILA LED 600 mm v neutrální bílé 4000K je ideální volbou pro prostory, kde potřebujete jasné a přirozené světlo bez žlutého tónu. Díky výkonu 1980 lumenů poskytuje dostatečné osvětlení pro chodby, kuchyně, technické místnosti i kanceláře.

Minimalistické lineární tělo v bílé barvě působí čistě a moderně. Nízká konstrukční výška pouhých 25 mm zajistí diskrétní vzhled na stropě, zatímco difuzor rovnoměrně rozptyluje světlo bez oslňování a ostrých stínů.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Neutrální světlo 4000K** – ideální pro pracovní a frekventované prostory
- **Světelný tok 1980 lm** – plnohodnotné hlavní osvětlení
- **Nízký profil 25 mm** – elegantní a nenápadné řešení
- **Úsporná LED technologie 19 W** – efektivní provoz
- **Délka 600 mm** – kompaktní lineární formát

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro chodby a předsíně
- ✓ Pro kuchyně a technické místnosti
- ✓ Pro kanceláře a komerční prostory
- ✓ Pro zákazníky hledající neutrální pracovní světlo

Pro koho se naopak nehodí

- Do koupelen a vlhkých prostor vyžadujících vyšší krytí než IP20
- Pro venkovní použití
- Do interiérů vyžadujících teplé, dekorativní osvětlení

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – specialista na LED osvětlení

Typ: Přisazené stropní svítidlo

Příkon: 19 W – úsporný provoz

Světelný tok: 1980 lm – silné hlavní osvětlení

Teplota chromatičnosti: 4000 K – neutrální bílá

Krytí: IP20 – do suchých interiérů

Délka: 600 mm – kompaktní lineární provedení

Šířka: 75 mm – stabilní proporce

Výška: 25 mm – nízký profil

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>