TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: STB-186040

CENTURY STABILA LED stropní svítidlo 600mm 19W 4000K 1980lm IP20



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	19 W
Barva	Bílá
Svítivost	2090 lm
Délka	75 mm
Výška	25 mm
Šířka	600 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	15000 h
Počet cyklů ON/OFF	7500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,200 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,251 kg
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +50 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	96 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

22. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Funkční a čisté světlo pro každodenní provoz
CENTURY STABILA LED 600 mm v neutrální bílé 4000K je ideální volbou pro prostory, kde potřebujete jasné a přirozené světlo bez žlutého tónu. Díky výkonu 1980 lumenů poskytuje dostatečné osvětlení pro chodby, kuchyně, technické místnosti i kanceláře.
Minimalistické lineární tělo v bílé barvě působí čistě a moderně. Nízká konstrukční výška pouhých 25 mm zajistí diskrétní vzhled na stropě, zatímco difuzor rovnoměrně rozptyluje světlo bez oslňování a ostrých stínů.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Neutrální světlo 4000K** – ideální pro pracovní a frekventované prostory
- **Světelný tok 1980 lm** – plnohodnotné hlavní osvětlení
- **Nízký profil 25 mm** – elegantní a nenápadné řešení
- **Úsporná LED technologie 19 W** – efektivní provoz
- **Délka 600 mm** – kompaktní lineární formát

Pro koho je produkt ideální

- ✔ Pro chodby a předsíně
- ✔ Pro kuchyně a technické místnosti
- ✔ Pro kanceláře a komerční prostory
- ✔ Pro zákazníky hledající neutrální pracovní světlo

Pro koho se naopak nehodí

- □ Do koupelen a vlhkých prostor vyžadujících vyšší krytí než IP20
- □ Pro venkovní použití
- □ Do interiérů vyžadujících teplé, dekorativní osvětlení

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – specialista na LED osvětlení
Typ: Přisazené stropní svítidlo
Příkon: 19 W – úsporný provoz
Světelný tok: 1980 lm – silné hlavní osvětlení
Teplota chromatičnosti: 4000 K – neutrální bílá
Krytí: IP20 – do suchých interiérů
Délka: 600 mm – kompaktní lineární provedení
Šířka: 75 mm – stabilní proporce
Výška: 25 mm – nízký profil
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena