

Objednací číslo: STB-361240

**CENTURY STABILA LED svítidlo stropní 1200mm  
36W 4000K 3100lm IP20**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Příkon                              | 36 W       |
| Barva světla/Teplota chromatičnosti | 4000 K     |
| Barva                               | Bílá       |
| Svítivost                           | 4220 lm    |
| Délka                               | 75 mm      |
| Výška                               | 25 mm      |
| Šířka                               | 1200 mm    |
| Napětí                              | 220-240 V  |
| Napětí                              | AC         |
| Frekvence                           | 50/60 Hz   |
| Životnost v hodinách                | 15000 h    |
| Počet cyklů ON/OFF                  | 7500       |
| Stupeň krytí                        | IP20       |
| Hmotnost v KG                       | 0,368 kg   |
| Hmotnost včetně obalu v KG          | 0,456 kg   |
| Stmívatelné                         | NE         |
| Úhel svícení                        | 120 °      |
| Věrnost podání barev (CRI/Ra)       | nad 80     |
| Energetická třída                   | E          |
| Záruka                              | 2 roky     |
| Provozní teplota                    | -20 +50 °C |
| Senzor                              | NE         |
| Solární panel                       | NE         |
| Miliampér                           | 165 mA     |
| Izolační třída                      | I          |
| Hořlavé podklady                    | ANO        |



## POPIS PRODUKTU

### Výkonné lineární osvětlení s neutrálním světlem

**CENTURY STABILA LED 1200 mm v provedení 4000K** je ideálním řešením pro prostory, kde je potřeba jasné, přirozené a pracovní světlo. Díky světelnému toku 3100 lumenů poskytuje dostatečný výkon pro kanceláře, delší chodby, technické místnosti i moderní kuchyně.

Minimalistické lineární tělo v bílé barvě působí čistě a profesionálně. Difuzor rovnoměrně rozptyluje světlo bez oslňování, zatímco nízká konstrukční výška pouhých 25 mm zajišťuje nenápadnou instalaci na stropě.

### Proč si vybrat právě tento produkt

- **Neutrální světlo 4000K** – ideální pro pracovní prostředí
- **Světelný tok 3100 lm** – plnohodnotné hlavní osvětlení
- **Délka 1200 mm** – pokrytí větší plochy jedním svítidlem
- **Nízký profil 25 mm** – moderní a elegantní vzhled
- **Úsporná LED technologie 36 W** – efektivní provoz

### Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro kanceláře a pracovní prostory
- ✓ Pro delší chodby a předsíně
- ✓ Pro technické a provozní místnosti
- ✓ Pro zákazníky preferující neutrální pracovní světlo

### Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Do koupelen a vlhkých prostor bez vyššího krytí než IP20
- ☐ Pro venkovní použití
- ☐ Do interiérů vyžadujících teplé, atmosférické osvětlení

### Technické specifikace v kostce

**Značka:** CENTURY – specialista na LED osvětlení

**Typ:** Přisazené lineární stropní svítidlo

**Příkon:** 36 W – vyšší výkon pro větší prostory

**Světelný tok:** 3100 lm – silné hlavní osvětlení

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K – neutrální bílá

**Krytí:** IP20 – do suchých interiérů

**Délka:** 1200 mm – prodloužené lineární provedení

**Šířka:** 75 mm – stabilní proporce

**Výška:** 25 mm – nízký profil

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>