

Objednací číslo: STB-361240

**CENTURY STABILA LED svítidlo stropní 1200mm  
36W 4000K 3100lm IP20**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	36 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva	Bílá
Svítivost	4220 lm
Délka	75 mm
Výška	25 mm
Šířka	1200 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	15000 h
Počet cyklů ON/OFF	7500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,368 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,456 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +50 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	165 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO



## POPIS PRODUKTU

### Výkonné lineární osvětlení s neutrálním světlem

**CENTURY STABILA LED 1200 mm v provedení 4000K** je ideálním řešením pro prostory, kde je potřeba jasné, přirozené a pracovní světlo. Díky světelnému toku 3100 lumenů poskytuje dostatečný výkon pro kanceláře, delší chodby, technické místnosti i moderní kuchyně.

Minimalistické lineární tělo v bílé barvě působí čistě a profesionálně. Difuzor rovnoměrně rozptyluje světlo bez oslňování, zatímco nízká konstrukční výška pouhých 25 mm zajišťuje nenápadnou instalaci na stropě.

### Proč si vybrat právě tento produkt

- **Neutrální světlo 4000K** – ideální pro pracovní prostředí
- **Světelný tok 3100 lm** – plnohodnotné hlavní osvětlení
- **Délka 1200 mm** – pokrytí větší plochy jedním svítidlem
- **Nízký profil 25 mm** – moderní a elegantní vzhled
- **Úsporná LED technologie 36 W** – efektivní provoz

### Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro kanceláře a pracovní prostory
- ✓ Pro delší chodby a předsíně
- ✓ Pro technické a provozní místnosti
- ✓ Pro zákazníky preferující neutrální pracovní světlo

### Pro koho se naopak nehodí

- Do koupelen a vlhkých prostor bez vyššího krytí než IP20
- Pro venkovní použití
- Do interiérů vyžadujících teplé, atmosférické osvětlení

### Technické specifikace v kostce

**Značka:** CENTURY – specialista na LED osvětlení

**Typ:** Přisazené lineární stropní svítidlo

**Příkon:** 36 W – vyšší výkon pro větší prostory

**Světelný tok:** 3100 lm – silné hlavní osvětlení

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K – neutrální bílá

**Krytí:** IP20 – do suchých interiérů

**Délka:** 1200 mm – prodloužené lineární provedení

**Šířka:** 75 mm – stabilní proporce

**Výška:** 25 mm – nízký profil

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>