

Objednací číslo: SPPRV-481500

**CENTURY SUPREMA-RV stropní svítidlo
1560mm bez 2x LED trubice IP65 IK05**



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|----------------------------|-----------|
| Barva | Jiná |
| Délka | 110 mm |
| Výška | 90 mm |
| Šířka | 1560 mm |
| Napětí | 175-250 V |
| Napětí | AC |
| Frekvence | 50 Hz |
| Frekvence | 60 Hz Hz |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Stupeň odolnosti | IK05 |
| Hmotnost v KG | 1,650 kg |
| Hmotnost včetně obalu v KG | 1,846 kg |
| Stmívatelné | NE |
| Záruka | 2 roky |
| Senzor | NE |
| Solární panel | NE |
| Izolační třída | I |
| Hořlavé podklady | ANO |

POPIS PRODUKTU

Maximálně odolné řešení pro náročné provozy: **CENTURY SUPREMA-RV stropní svítidlo 1560 mm pro 2× LED trubici T8** je navrženo pro prostory, kde je klíčová vysoká intenzita osvětlení a odolnost vůči prachu, vlhkosti i běžným nárazům. Krytí **IP65** zajišťuje ochranu proti vniknutí prachu a stříkající vodě, zatímco mechanická odolnost **IK05** chrání svítidlo při každodenním provozu. Díky dvěma LED trubicím lze dosáhnout velmi vysokého světelného výkonu přizpůsobeného konkrétním požadavkům.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Krytí IP65** – vhodné do náročných podmínek
- **Odolnost IK05** – ochrana proti mechanickému poškození
- **Pro 2× LED trubici T8** – maximální světelný výkon
- **Délka 1560 mm** – vhodné pro 150 cm trubice
- **Flexibilita volby výkonu a barvy světla**

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro sklady a logistická centra
- ✓ Pro výrobní a montážní haly
- ✓ Pro dílny a servisní provozy
- ✓ Pro technické místnosti a garáže
- ✓ Pro provozy s vyššími nároky na intenzitu osvětlení

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro obytné a designové interiéry
- ☐ Pro prostory bez požadavku na zvýšené krytí
- ☐ Pro zákazníky hledající svítidlo včetně světelných zdrojů

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** SUPREMA-RV
- **Délka svítidla:** 1560 mm – vhodné pro 150 cm T8 trubice
- **Zdroj světla:** 2× LED trubice T8 (není součástí balení)
- **Patice:** pravděpodobně G13 (doporučeno ověřit)
- **Krytí:** IP65 – ochrana proti prachu a vodě
- **Mechanická odolnost:** IK05 – ochrana proti nárazu
- **Instalace:** přisazená (strop / stěna)

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>