

Objednací číslo: UDSCO-2012

**CENTURY Up&Down LED nástěnné svítidlo 20W  
CCT 1800lm IP65 hnědé**

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

|  |            |
|--|------------|
| <b>Příkon</b>                              | 20 W       |
| <b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b> | 3000 K     |
| <b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b> | 4000 K     |
| <b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b> | 6500 K     |
| <b>CCT</b>                                 | ANO        |
| <b>Délka</b>                               | 120 mm     |
| <b>Výška</b>                               | 120 mm     |
| <b>Šířka</b>                               | 120 mm     |
| <b>Napětí</b>                              | 220-240 V  |
| <b>Napětí</b>                              | AC         |
| <b>Frekvence</b>                           | 50 Hz      |
| <b>Frekvence</b>                           | 60 Hz Hz   |
| <b>Životnost v hodinách</b>                | 25000 h    |
| <b>Počet cyklů ON/OFF</b>                  | 12500      |
| <b>Stupeň krytí</b>                        | IP65       |
| <b>Stupeň odolnosti</b>                    | IK02       |
| <b>Hmotnost v KG</b>                       | 0,970 kg   |
| <b>Hmotnost včetně obalu v KG</b>          | 1,047 kg   |
| <b>Stmívatelné</b>                         | NE         |
| <b>Úhel svícení</b>                        | 7 - 100 °  |
| <b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>       | nad 80     |
| <b>Energetická třída</b>                   | F          |
| <b>Záruka</b>                              | 2 roky     |
| <b>Provozní teplota</b>                    | -15 +40 °C |
| <b>Senzor</b>                              | NE         |
| <b>Solární panel</b>                       | NE         |
| <b>Miliampér</b>                           | 160 mA     |
| <b>Izolační třída</b>                      | I          |
| <b>Hořlavé podklady</b>                    | ANO        |



## POPIS PRODUKTU

### Úvodní odstavec

Moderní architektura si zaslouží světlo, které ji podtrhne. **Nástěnné LED svítidlo CENTURY Up&Down 20 W IP65** v hnědé barvě kombinuje minimalistický kubický design s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Oboustranné vyzařování světla vytváří elegantní světelný efekt, který zvýrazní fasádu domu, vstupní prostory nebo terasu.

### Proč si vybrat právě tento produkt

- **Up&Down světelný efekt** – dekorativní a funkční nasvícení stěny
- **IP65** – ochrana proti dešti a prachu
- **Integrovaný LED zdroj** – bezúdržbový a úsporný provoz
- **CCT technologie** – možnost volby teploty světla
- **Hnědé provedení** – ideální k přírodním a tmavším fasádám

### Pro koho je produkt ideální

- Pro **exteriéry moderních domů a staveb**
- K nasvícení **fasád, vstupů a teras**
- Pro zákazníky hledající **designové venkovní osvětlení**
- Do prostor, kde je potřeba **odolnost vůči počasí**

### Pro koho se naopak nehodí

- Do interiérů bez požadavku na **venkovní odolnost**
- Pro klasické nebo historické fasády
- Jako **hlavní zdroj světla** pro velké venkovní plochy

### Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – moderní LED osvětlení
- **Barva:** hnědá – elegantní a praktická pro exteriér
- **Příkon:** 20 W – vysoký světelný výkon
- **Světelný tok:** 1800 lm – dostatek světla pro venkovní použití
- **Teplota světla:** CCT – možnost volby odstínu světla
- **Krytí:** IP65 – vhodné do venkovního prostředí
- **Rozměry:** 120 × 120 × 120 mm – výrazný kubický tvar
- **Styl:** moderní / minimalistický

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>