

Objednací číslo: ZSMV-15017030

**CENTURY ZEUS LED svítidlo 150W 25610lm
3.000K 70° - 150° IP65 na sloup a výložník pro
veřejné osvětlení DALI**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	150 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Svítivost	25610 lm
Délka	280 mm
Výška	100 mm
Šířka	610 mm
Napětí	100-277 V
Napětí	AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	100000 h
Počet cyklů ON/OFF	50000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	3,755 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Stmívatelné	ANO
Úhel svícení	70 - 150 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 70
Energetická třída	C
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	664 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	NE



POPIS PRODUKTU

Maximální výkon pro nejnáročnější aplikace. **LED svítidlo CENTURY ZEUS 150W s DALI řízením** představuje špičkové řešení pro veřejné a areálové osvětlení velkých ploch. Díky mimořádně vysokému světelnému toku, variabilní optice a inteligentní regulaci je ideální volbou pro hlavní komunikace, logistické areály a rozsáhlá parkoviště, kde je klíčová bezpečnost, přehlednost a dlouhodobá spolehlivost.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Světelný tok 25 610 lm** – velmi silné a efektivní osvětlení
- **DALI řízení** – centrální správa, stmívání a optimalizace spotřeby
- **Úhel vyzařování 70°-150°** – přizpůsobení šířce komunikací a ploch
- **Teplota světla 3000 K** – šetrnější k okolí a obyvatelům
- **Krytí IP65** – bezproblémový provoz v každém počasí

Pro koho je produkt ideální

- Pro **města a obce** (hlavní tahy, dopravní uzly)
- Pro **rozsáhlá parkoviště a logistické areály**
- Pro **průmyslové a výrobní komplexy**
- Pro projekty **smart city a modernizace veřejného osvětlení**

Pro koho se naopak nehodí

- Pro interiérové použití
- Pro menší místní komunikace
- Pro dekorativní nebo architektonické nasvícení

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – profesionální veřejné osvětlení
- **Příkon:** 150 W – maximální výkon řady ZEUS
- **Světelný tok:** 25 610 lm – extrémně vysoký výkon
- **Teplota světla:** 3000 K – teplá bílá
- **Úhel vyzařování:** 70°-150° – flexibilní rozptyl
- **Řízení:** DALI – inteligentní stmívání
- **Krytí:** IP65 – venkovní použití
- **Montáž:** na sloup / výložník
- **Rozměry:** 610 x 280 x 100 mm
- **Použití:** veřejné a venkovní osvětlení

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>