TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: ZSMV-15017040

CENTURY ZEUS LED svítidlo 150W 25610lm 4.000K 70° - 150° IP65 na sloup a výložník pro veřejné osvětlení DALI



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	150 W
Svítivost	25610 lm
Délka	280 mm
Výška	100 mm
Šířka	610 mm
Stmívatelné	ANO
Napětí	100-277 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	70 - 150 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 70
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	100000 h
Počet cyklů ON/OFF	50000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	3,755 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Energetická třída	C
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	664 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	NE

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Maximální výkon a dokonalá viditelnost. **LED svítidlo CENTURY ZEUS 150W s DALI řízením a neutrálním světlem 4000 K** je navrženo pro nejnáročnější projekty veřejného a areálového osvětlení. Díky mimořádně vysokému světelnému toku, flexibilní optice a inteligentní regulaci poskytuje bezpečné, rovnoměrné a energeticky efektivní osvětlení i těch největších venkovních ploch.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **Světelný tok 25 610 lm** – ideální pro hlavní komunikace a rozsáhlé areály
• **DALI řízení** – centrální správa, stmívání a optimalizace spotřeby
• **Úhel vyzařování 70°–150°** – přizpůsobení šířce komunikací a ploch
• **Teplota světla 4000 K** – maximální přehlednost a kontrast
• **Krytí IP65** – bezúdržbový provoz v náročných venkovních podmínkách

Pro koho je produkt ideální

• Pro **města a obce** (hlavní tahy, křižovatky, přivaděče)
• Pro **rozsáhlá parkoviště a dopravní uzly**
• Pro **průmyslové a logistické areály**
• Pro projekty **smart city a modernizace veřejného osvětlení**

Pro koho se naopak nehodí

• □ Pro interiérové použití
• □ Pro menší místní komunikace
• □ Pro dekorativní nebo architektonické nasvícení

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** CENTURY – profesionální veřejné osvětlení
• **Příkon:** 150 W – maximální výkon řady ZEUS
• **Světelný tok:** 25 610 lm – extrémně vysoký výkon
• **Teplota světla:** 4000 K – neutrální bílá
• **Úhel vyzařování:** 70°–150° – flexibilní rozptyl
• **Řízení: DALI** – inteligentní stmívání
• **Krytí:** IP65 – venkovní použití
• **Montáž:** na sloup / výložník
• **Rozměry: 610 × 280 × 100 mm**
• **Použití:** veřejné a venkovní osvětlení

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena