

Objednací číslo: ZS-15017040

**CENTURY ZEUS LED svítidlo 150W 4000K
25610lm na sloup a výložník pro veřejné
osvětlení**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	150 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	25610 lm
Délka	280 mm
Výška	100 mm
Šířka	610 mm
Napětí	100-277 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	100000 h
Počet cyklů ON/OFF	50000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	4,000 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	4,500 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	70 - 150 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>70
Energetická třída	C
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	690 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	NE



POPIS PRODUKTU

Elegance a výkon pro moderní veřejné osvětlení

LED svítidlo **CENTURY ZEUS** je navrženo pro profesionální použití ve veřejném prostoru, kde je kladen důraz na **výkon, spolehlivost a dlouhou životnost**. Díky světelnému toku **25 610 lm** a neutrální chromatičnosti **4000K** poskytuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení komunikací, parkovišť i průmyslových areálů. Kompaktní délka **280 mm** umožňuje čistou a nenápadnou instalaci na sloup nebo výložník.

Proč si vybrat právě toto svítidlo

- **Vysoký světelný výkon 150 W** - ideální pro velké venkovní plochy
- **Neutrální bílé světlo 4000K** - bezpečné a přirozené osvětlení
- **LED technologie** - dlouhá životnost a nízká spotřeba
- **Univerzální uchycení** - montáž na sloup i výložník
- **Profesionální řešení veřejného osvětlení**

Pro koho je svítidlo ideální

- Obce a města řešící **veřejné osvětlení ulic a chodníků**
- Správci **parkovišť, areálů a průmyslových zón**
- Projekty modernizace a rekonstrukce veřejného osvětlení
- Investoři hledající **výkonné a úsporné LED řešení**

Pro koho se naopak nehodí

- Pro interiérové použití
- Pro dekorativní nebo designové osvětlení
- Pro malé soukromé prostory s nízkými nároky na výkon

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY - profesionální řešení LED osvětlení
- **Příkon:** 150 W - vysoký výkon pro venkovní použití
- **Světelný tok:** 25 610 lm - silné a rovnoměrné osvětlení
- **Teplota světla:** 4000K - neutrální bílá
- **Montáž:** na sloup nebo výložník - flexibilní instalace
- **Délka:** 280 mm - kompaktní provedení
- **Použití:** veřejné a venkovní osvětlení