

Objednací číslo: ZSMV-4017030

**CENTURY ZEUS LED svítidlo 40W 6800lm  
3.000K 70° - 150° IP65 na sloup a výložník pro  
veřejné osvětlení DALI**

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Příkon</b>	40 W
<b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b>	3000 K
<b>Svítivost</b>	6800 lm
<b>Délka</b>	210 mm
<b>Výška</b>	100 mm
<b>Šířka</b>	505 mm
<b>Napětí</b>	100-277 V
<b>Napětí</b>	AC
<b>Frekvence</b>	50/60 Hz
<b>Životnost v hodinách</b>	100000 h
<b>Počet cyklů ON/OFF</b>	50000
<b>Stupeň krytí</b>	IP65
<b>Stupeň odolnosti</b>	IK08
<b>Hmotnost v KG</b>	2,085 kg
<b>Hmotnost včetně obalu v KG</b>	2,924 kg
<b>Stmívatelné</b>	ANO
<b>Úhel svícení</b>	70 - 150 °
<b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>	>70
<b>Energetická třída</b>	C
<b>Záruka</b>	5 roky
<b>Provozní teplota</b>	-20 +40 °C
<b>Senzor</b>	NE
<b>Solární panel</b>	NE
<b>Miliampér</b>	178 mA
<b>Izolační třída</b>	II
<b>Hořlavé podklady</b>	NE



## POPIS PRODUKTU

Chytré veřejné osvětlení nové generace. **LED svítidlo CENTURY ZEUS s DALI řízením** je navrženo pro moderní projekty veřejného osvětlení, kde je kladen důraz na energetickou efektivitu, regulaci světla a centrální správu. Kombinuje vysoký světelný výkon, robustní konstrukci a možnost inteligentního řízení v rámci osvětlovací soustavy.

### Proč si vybrat právě tento produkt

- **DALI řízení** – integrace do chytrých systémů veřejného osvětlení
- **Světelný tok 6800 lm** – spolehlivé osvětlení komunikací
- **Nastavitelný úhel vyzařování 70°-150°** – flexibilní použití
- **Teplota světla 3000 K** – omezení světelného smogu
- **Vysoká odolnost IP65** – bezúdržbový provoz v exteriéru

### Pro koho je produkt ideální

- Pro **obce a městské projekty** s chytrým řízením osvětlení
- Pro **ulice, místní komunikace a parkoviště**
- Pro **průmyslové a logistické areály**
- Pro investory hledající **energeticky úsporné řešení s regulací**

### Pro koho se naopak nehodí

- Pro interiérové použití
- Pro dekorativní nasvícení fasád
- Pro instalace bez DALI infrastruktury

### Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – profesionální veřejné osvětlení
- **Příkon:** 40 W – úsporný provoz
- **Světelný tok:** 6800 lm – vysoký výkon
- **Teplota světla:** 3000 K – teplá bílá
- **Úhel vyzařování:** 70°-150° – flexibilní rozptyl
- **Řízení:** DALI – stmívání a centrální správa
- **Krytí:** IP65 – odolnost proti vodě a prachu
- **Montáž:** na sloup / výložník
- **Rozměry:** 505 × 210 × 100 mm
- **Použití:** veřejné a venkovní osvětlení

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>