TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: ZSMV-4017030

CENTURY ZEUS LED svítidlo 40W 6800lm 3.000K 70° - 150° IP65 na sloup a výložník pro veřejné osvětlení DALI



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Příkon	40 W
Svítivost	6800 lm
Délka	210 mm
Výška	100 mm
Šířka	505 mm
Stmívatelné	ANO
Napětí	100-277 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	70 - 150 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 70
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	100000 h
Počet cyklů ON/OFF	50000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	2,085 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	2,924 kg
Energetická třída	C
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	178 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	NE

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

12. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Chytré veřejné osvětlení nové generace. **LED svítidlo CENTURY ZEUS s DALI řízením** je navrženo pro moderní projekty veřejného osvětlení, kde je kladen důraz na energetickou efektivitu, regulaci světla a centrální správu. Kombinuje vysoký světelný výkon, robustní konstrukci a možnost inteligentního řízení v rámci osvětlovací soustavy.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **DALI řízení** – integrace do chytrých systémů veřejného osvětlení
• **Světelný tok 6800 lm** – spolehlivé osvětlení komunikací
• **Nastavitelný úhel vyzařování 70°–150°** – flexibilní použití
• **Teplota světla 3000 K** – omezení světelného smogu
• **Vysoká odolnost IP65** – bezúdržbový provoz v exteriéru

Pro koho je produkt ideální

• Pro **obce a městské projekty** s chytrým řízením osvětlení
• Pro **ulice, místní komunikace a parkoviště**
• Pro **průmyslové a logistické areály**
• Pro investory hledající **energeticky úsporné řešení s regulací**

Pro koho se naopak nehodí

• □ Pro interiérové použití
• □ Pro dekorativní nasvícení fasád
• □ Pro instalace bez DALI infrastruktury

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** CENTURY – profesionální veřejné osvětlení
• **Příkon:** 40 W – úsporný provoz
• **Světelný tok:** 6800 lm – vysoký výkon
• **Teplota světla:** 3000 K – teplá bílá
• **Úhel vyzařování:** 70°–150° – flexibilní rozptyl
• **Řízení: DALI** – stmívání a centrální správa
• **Krytí:** IP65 – odolnost proti vodě a prachu
• **Montáž:** na sloup / výložník
• **Rozměry:** 505 × 210 × 100 mm
• **Použití:** veřejné a venkovní osvětlení

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena