

Objednací číslo: ZSMV-4017030

**CENTURY ZEUS LED svítidlo 40W 6800lm
3.000K 70° - 150° IP65 na sloup a výložník pro
veřejné osvětlení DALI**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	40 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Svítivost	6800 lm
Délka	210 mm
Výška	100 mm
Šířka	505 mm
Napětí	100-277 V
Napětí	AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	100000 h
Počet cyklů ON/OFF	50000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	2,085 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	2,924 kg
Stmívatelné	ANO
Úhel svícení	70 - 150 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>70
Energetická třída	C
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	178 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	NE



POPIS PRODUKTU

Chytré veřejné osvětlení nové generace. **LED svítidlo CENTURY ZEUS s DALI řízením** je navrženo pro moderní projekty veřejného osvětlení, kde je kladen důraz na energetickou efektivitu, regulaci světla a centrální správu. Kombinuje vysoký světelný výkon, robustní konstrukci a možnost inteligentního řízení v rámci osvětlovací soustavy.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **DALI řízení** – integrace do chytrých systémů veřejného osvětlení
- **Světelný tok 6800 lm** – spolehlivé osvětlení komunikací
- **Nastavitelný úhel vyzařování 70°-150°** – flexibilní použití
- **Teplota světla 3000 K** – omezení světelného smogu
- **Vysoká odolnost IP65** – bezúdržbový provoz v exteriéru

Pro koho je produkt ideální

- Pro **obce a městské projekty** s chytrým řízením osvětlení
- Pro **ulice, místní komunikace a parkoviště**
- Pro **průmyslové a logistické areály**
- Pro investory hledající **energeticky úsporné řešení s regulací**

Pro koho se naopak nehodí

- Pro interiérové použití
- Pro dekorativní nasvícení fasád
- Pro instalace bez DALI infrastruktury

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – profesionální veřejné osvětlení
- **Příkon:** 40 W – úsporný provoz
- **Světelný tok:** 6800 lm – vysoký výkon
- **Teplota světla:** 3000 K – teplá bílá
- **Úhel vyzařování:** 70°-150° – flexibilní rozptyl
- **Řízení:** DALI – stmívání a centrální správa
- **Krytí:** IP65 – odolnost proti vodě a prachu
- **Montáž:** na sloup / výložník
- **Rozměry:** 505 × 210 × 100 mm
- **Použití:** veřejné a venkovní osvětlení

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>