TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: ZSMV-6017040

CENTURY ZEUS LED svítidlo 60W 10280lm 4.000K 70° - 150° IP65 na sloup a výložník pro veřejné osvětlení DALI



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	60 W
Svítivost	10280 lm
Délka	210 mm
Výška	100 mm
Šířka	505 mm
Stmívatelné	ANO
Napětí	100-277 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	70 - 150 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 70
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	100000 h
Počet cyklů ON/OFF	50000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	2,120 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Energetická třída	C
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	272 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	NE

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

12. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Výkon, přehlednost a chytré řízení v jednom řešení. **LED svítidlo CENTURY ZEUS 60W s DALI řízením a neutrálním světlem 4000 K** je určeno pro profesionální veřejné a areálové osvětlení, kde je klíčová bezpečnost, rovnoměrné osvětlení a možnost centrální regulace. Robustní konstrukce a vysoká účinnost zajišťují dlouhodobě spolehlivý provoz i v náročných venkovních podmínkách.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **DALI řízení** – centrální správa, stmívání a optimalizace spotřeby
- **Světelný tok 10 280 lm** – ideální pro hlavní komunikace a parkoviště
- **Úhel vyzařování 70°–150°** – flexibilní přizpůsobení šířce prostoru
- **Teplota světla 4000 K** – maximální přehlednost a kontrast
- **Krytí IP65** – bezúdržbový provoz v exteriéru

Pro koho je produkt ideální

- Pro **města a obce** (hlavní ulice, křižovatky)
- Pro **parkoviště, průmyslové a logistické areály**
- Pro projekty **smart city a modernizace VO**
- Pro investory požadující **výkonné a regulovatelné řešení**

Pro koho se naopak nehodí

- □ Pro interiérové použití
- □ Pro dekorativní nebo architektonické nasvícení
- □ Pro menší plochy, kde není potřeba vysoký výkon

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – profesionální veřejné osvětlení
- **Příkon:** 60 W – vysoký výkon
- **Světelný tok:** 10 280 lm – intenzivní osvětlení
- **Teplota světla:** 4000 K – neutrální bílá
- **Úhel vyzařování:** 70°–150° – flexibilní rozptyl
- **Řízení: DALI** – inteligentní stmívání
- **Krytí:** IP65 – venkovní použití
- **Montáž:** na sloup / výložník
- **Rozměry:** 505 × 210 × 100 mm
- **Použití:** veřejné a venkovní osvětlení

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena