TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: ZSMV-9017030

CENTURY ZEUS LED svítidlo 90W 15300lm 3.000K 70° - 150° IP65 na sloup a výložník pro veřejné osvětlení DALI



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Příkon	90 W
Svítivost	15300 lm
Délka	240 mm
Výška	100 mm
Šířka	540 mm
Stmívatelné	ANO
Napětí	100-277 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	70 - 150 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 70
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	100000 h
Počet cyklů ON/OFF	50000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	2,600 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Energetická třída	C
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	398 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	NE

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

12. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Výkon bez kompromisů a plná kontrola nad světlem. **LED svítidlo CENTURY ZEUS 90W s DALI řízením** je určeno pro nejnáročnější projekty veřejného a areálového osvětlení. Díky vysokému světelnému toku, robustní konstrukci a možnosti inteligentního řízení je ideální volbou pro města, obce i rozsáhlé komerční a průmyslové areály.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **Světelný tok 15 300 lm** – spolehlivé osvětlení velkých ploch
• **DALI řízení** – centrální správa, stmívání a optimalizace spotřeby
• **Úhel vyzařování 70°–150°** – přizpůsobení šířce komunikace
• **Teplota světla 3000 K** – příjemnější světlo s nižším světelným smogem
• **Krytí IP65** – bezúdržbový provoz v náročných venkovních podmínkách

Pro koho je produkt ideální

• Pro **města a obce** (hlavní silnice, křižovatky)
• Pro **rozsáhlá parkoviště a dopravní uzly**
• Pro **průmyslové a logistické areály**
• Pro projekty **smart city s DALI řízením**

Pro koho se naopak nehodí

• □ Pro interiérové použití
• □ Pro menší místní komunikace
• □ Pro dekorativní nebo architektonické nasvícení

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** CENTURY – profesionální veřejné osvětlení
• **Příkon:** 90 W – maximální výkon řady ZEUS
• **Světelný tok:** 15 300 lm – velmi vysoký výkon
• **Teplota světla:** 3000 K – teplá bílá
• **Úhel vyzařování:** 70°–150° – flexibilní rozptyl
• **Řízení: DALI** – inteligentní stmívání
• **Krytí:** IP65 – venkovní použití
• **Montáž:** na sloup / výložník
• **Rozměry: 540 × 240 × 100 mm**
• **Použití:** veřejné a venkovní osvětlení

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena