

Objednací číslo: ZSMV-9017040

**CENTURY ZEUS LED svítidlo 90W 15300lm
4.000K 70° - 150° IP65 na sloup a výložník pro
veřejné osvětlení DALI**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	90 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	15300 lm
Délka	240 mm
Výška	100 mm
Šířka	540 mm
Napětí	100-277 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	100000 h
Počet cyklů ON/OFF	50000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	2,600 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Stmívatelné	ANO
Úhel svícení	70 - 150 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>70
Energetická třída	C
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	398 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	NE



POPIS PRODUKTU

Maximální výkon a dokonalá přehlednost. **LED svítidlo CENTURY ZEUS 90W s DALI řízením a neutrálním světlem 4000 K** je navrženo pro nejnáročnější projekty veřejného a areálového osvětlení. Kombinuje velmi vysoký světelný tok, flexibilní optiku a inteligentní řízení, díky čemuž zajišťuje bezpečné, rovnoměrné a energeticky efektivní osvětlení rozsáhlých ploch.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Světelný tok 15 300 lm** – ideální pro hlavní tahy a velké plochy
- **DALI řízení** – centrální správa, stmívání a optimalizace spotřeby
- **Úhel vyzařování 70°-150°** – přizpůsobení šířce komunikace
- **Teplota světla 4000 K** – maximální přehlednost a kontrast
- **Krytí IP65** – bezúdržbový provoz v náročných venkovních podmínkách

Pro koho je produkt ideální

- Pro **města a obce** (hlavní komunikace, křižovatky)
- Pro **rozsáhlá parkoviště a dopravní uzly**
- Pro **průmyslové a logistické areály**
- Pro projekty **smart city a modernizace veřejného osvětlení**

Pro koho se naopak nehodí

- Pro interiérové použití
- Pro menší lokální komunikace
- Pro dekorativní nebo architektonické nasvícení

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – profesionální veřejné osvětlení
- **Příkon:** 90 W – maximální výkon řady ZEUS
- **Světelný tok:** 15 300 lm – velmi vysoký výkon
- **Teplota světla:** 4000 K – neutrální bílá
- **Úhel vyzařování:** 70°-150° – flexibilní rozptyl
- **Řízení:** DALI – inteligentní stmívání
- **Krytí:** IP65 – venkovní použití
- **Montáž:** na sloup / výložník
- **Rozměry:** 540 x 240 x 100 mm
- **Použití:** veřejné a venkovní osvětlení

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>