# TECHNICKÝ LIST

## Objednací číslo: LED-W-BLOCK-Q-NER

# FAN Europe BLOCK LED svítidlo nástěnné černé 15W 3000/4200/6500K 1800lm IP65 100°

## TECHNICKÉ PARAMETRY



| | |
|---|---|
| **Příkon** | 15 W |
| **Barva** | Černá |
| **Svítivost** | 1880 lm |
| **Délka** | 160 mm |
| **Výška** | 100 mm |
| **Šířka** | 160 mm |
| **Stmívatelné** | NE |
| **Napětí** | 220 V |
| **Napětí** | 240 V |
| **Úhel svícení** | 100 ° |
| **Věrnost podání barev (CRI/Ra)** | 80 |
| **Frekvence** | 50/60 Hz |
| **Životnost v hodinách** | 25000 h |
| **CCT** | ANO |
| **Stupeň krytí** | IP65 |
| **Hmotnost v KG** | 0,48 kg |
| **Energetická třída** | E |
| **Záruka** | 3 roky |
| **Senzor** | NE |


Všechna práva vyhrazena

## POPIS PRODUKTU

**Minimalistická elegance v černé: FAN Europe BLOCK nástěnné svítidlo**
Nástěnné svítidlo **FAN Europe BLOCK** v černém provedení zaujme čistými liniemi a geometrickým tvarem, který podtrhne moderní charakter každého prostoru. Díky širokému úhlu svícení 100° poskytuje příjemné a rovnoměrné světlo bez rušivých stínů. Možnost přepínání teploty světla umožňuje přizpůsobit atmosféru – od útulného teplého světla až po jasné studené osvětlení.
**Proč si vybrat právě tento produkt:**
• **3 teploty světla** – flexibilní nastavení podle potřeby
• **Úhel svícení 100°** – rovnoměrné rozptýlení světla
• **Krytí IP65** – vhodné i do vlhkého nebo venkovního prostředí
• **Černý design** – výrazný moderní prvek
• **Kompaktní rozměry** – ideální i do menších prostor
**Pro koho je produkt ideální:**
• ✔ Milovníky moderního a industriálního stylu
• ✔ Pro osvětlení chodeb, koupelen nebo vstupů
• ✔ Na fasády, terasy i balkony
• ✔ Pro ty, kteří chtějí **nenápadné, ale funkční osvětlení**
**Pro koho se naopak nehodí:**
• □ Do klasických nebo rustikálních interiérů
• □ Pro ty, kdo hledají dekorativní dominantní svítidlo
• □ Jako hlavní světlo velkých místností
**Technické specifikace v kostce:**
• **Značka:** FAN Europe – moderní a funkční řešení
• **Barva:** černá – elegantní a kontrastní
• **Výkon:** 15 W – úsporný provoz
• **Světelný tok:** 1800 lm – dostatek světla pro běžné použití
• **Teplota světla:** 3000 / 4200 / 6500K – přepínatelná
• **Úhel svícení:** 100° – široké pokrytí
• **Krytí:** IP65 – odolnost proti vodě a prachu
• **Rozměry:** 160 × 100 mm – kompaktní řešení


Všechna práva vyhrazena