

**Objednací číslo: DAVINCI-LINE30M****FAN Europe DA VINCI LINE LED svítidlo do lišty  
lineární černé 10W 4000K 1150lm IP20 110°  
48V****TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Příkon</b>	10 W
<b>Barva</b>	Černá
<b>Svítivost</b>	1150 lm
<b>Délka</b>	304 mm
<b>Výška</b>	28,2 mm
<b>Šířka</b>	22,2 mm
<b>Průměr</b>	0 mm
<b>Napětí</b>	DC-48V
<b>Frekvence</b>	50/60 Hz
<b>Životnost v hodinách</b>	50000 h
<b>Stupeň krytí</b>	IP20
<b>Hmotnost v KG</b>	0,24 kg
<b>Stmívatelné</b>	NE
<b>Úhel svícení</b>	110 °
<b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>	90
<b>Energetická třída</b>	F
<b>Záruka</b>	5 roky
<b>Senzor</b>	NE
<b>Izolační třída</b>	III



## POPIS PRODUKTU

### Rovnoměrné světlo bez kompromisů: FAN Europe DA VINCI LINE 4000K 110°

Lineární svítidlo **FAN Europe DA VINCI LINE** přináší ideální kombinaci minimalistického designu a funkčního osvětlení. Díky **širokému úhlu svitu 110°** poskytuje rovnoměrné rozptýlení světla bez ostrých stínů, což oceníte zejména v pracovních i frekventovaných prostorech. Neutrální světlo **4000K** podporuje soustředění a přirozené vnímání barev, zatímco černé provedení podtrhuje moderní charakter interiéru.

#### Proč si vybrat právě tento produkt:

- **Neutrální světlo 4000K** – ideální pro práci i každodenní činnosti
- **Široký úhel 110°** – rovnoměrné osvětlení bez stínů
- **Lineární design** – moderní a čisté řešení
- **Světelný tok 1150 lm** – efektivní doplňkové osvětlení
- **48V lištový systém** – flexibilní instalace

#### Pro koho je produkt ideální:

- Majitelé **kanceláří a pracovních prostor**
- Zákazníci hledající **rovnoměrné liniové osvětlení**
- Milovníci **minimalistického a moderního stylu**
- Ti, kteří chtějí **kombinovat více svítidel v liště**

#### Pro koho se naopak nehodí:

- Pro interiéry zaměřené na **teplou relaxační atmosféru**
- Pro ty, kteří hledají **úzké akcentní osvětlení**
- Do prostor bez **48V lištového systému**

#### Technické specifikace v kostce:

- **Značka:** FAN Europe – moderní řešení osvětlení
- **Barva:** černá – elegantní a univerzální
- **Výkon:** 10W – úsporný provoz
- **Světelný tok:** 1150 lm – ideální pro plošné osvětlení
- **Teplota světla:** 4000K – neutrální bílá pro produktivní prostředí
- **Úhel svitu:** 110° – široké rozptýlení světla
- **Napětí:** 48V – určeno pro lištové systémy
- **Krytí:** IP20 – vhodné do interiéru
- **Rozměry:** délka 304 mm, šířka 22,2 mm, výška 28,2 mm – štíhlé a nenápadné řešení

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>