

Objednací číslo: STRIP24V-5050RGBW-IP68

**FAN Europe LED pásek STRIP 5m 19W/m
5400lm/m 4000K IP68 Ra90 RGB+W**

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------|------------|
| RGB/RGBW | ANO |
| Barva | Jiná |
| Příkon na metr | 19 W/m |
| Svítivost na metr | 1020 lm/m |
| Délka | 5000 mm |
| Výška | 15 mm |
| Šířka | 5 mm |
| Průměr | 0 mm |
| Napětí | DC-24V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Frekvence | 60Hz Hz |
| Životnost v hodinách | 50000 h |
| Stupeň krytí | IP68 |
| Hmotnost v KG | 0,64 kg |
| Stmívatelné | NE |
| Úhel svícení | 120 ° |
| Věrnost podání barev (CRI/Ra) | 90 |
| Záruka | 3roky roky |
| Senzor | NE |
| Izolační třída | III |



POPIS PRODUKTU

LED pásek od výrobce FAN Europe nabízí světelný tok 5400 lumenů na metr s barevnou teplotou 4000K.

S výkonem 19W na metr poskytuje dostatečné osvětlení pro různé aplikace. Díky stupni krytí IP68 je tento pásek chráněn proti prachu a vodě, což umožňuje jeho použití v náročných podmínkách.

LED pásek spadá do izolační třídy III, což zajišťuje maximální bezpečnost při instalaci a používání.

Vysoký index podání barev (CRI 80) zajišťuje věrné a přirozené podání barev, což je důležité pro správné osvětlení prostoru.

Tento LED pásek je vhodný pro širokou škálu aplikací včetně venkovního osvětlení, podsvícení stěn, stropů, podlah a dalších dekorativních a funkčních účelů.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>