TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: STRIP24V-SMD-120F

FAN Europe LED pásek STRIP24V SMD 11W/m 1100lm/m 4000K IP20 Ra90



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva	Bílá
Příkon na metr	11 W/m
CCT	NE
Svítivost na metr	1100 lm/m
Délka	0 mm
Výška	0 mm
Šířka	0 mm
Průměr	0 mm
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,27 kg
Stmívatelné	NE
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	90
Senzor	NE

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

1. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

LED pásek FAN Europe STRIP24V SMD představuje ideální řešení pro kvalitní liniové osvětlení domácností i komerčních prostor. Díky výkonu **11 W/m**, světelnému toku **1100 lm/m**, neutrální bílé barvě světla **4000 K** a vysokému indexu podání barev **Ra90** poskytuje příjemné, rovnoměrné osvětlení vhodné pro každodenní činnosti. Napájení **24 V** zajišťuje stabilní provoz a spolehlivý výkon i při delších světelných instalacích.

Proč si vybrat právě tento produkt

✔ **Neutrální bílá 4000 K** – přirozené světlo vhodné pro práci i běžné používání.
✔ **Napájení 24 V** – stabilní světelný výkon při delších délkách LED pásku.
✔ **Ra90** – velmi věrné podání barev pro vyšší vizuální komfort.
✔ **Světelný tok 1100 lm/m** – ideální kombinace funkčního a dekorativního osvětlení.
✔ **Flexibilní provedení** – snadná instalace do LED profilů i přímá montáž.

Pro koho je produkt ideální

✔ Pro osvětlení kuchyňských linek a pracovních ploch.
✔ Pro nasvícení polic, vitrín, schodišť a nábytku.
✔ Pro kanceláře, domácí pracovny i komerční prostory.
✔ Pro moderní interiéry s požadavkem na přirozenou barvu světla.
✔ Pro instalace využívající **24V LED systémy**.

Pro koho se naopak nehodí

 Do venkovního prostředí nebo prostor se zvýšenou vlhkostí (**IP20**).
 Pro instalace bez vhodného **24V napájecího zdroje**.
 Tam, kde je požadováno vyšší krytí proti vodě a prachu.

Technické specifikace v kostce

• **Značka: FAN Europe** – kvalitní osvětlení pro moderní interiéry.
• **Typ produktu: LED pásek 24 V** – vhodný pro dekorativní i funkční osvětlení.
• **Napětí: 24 V** – stabilní provoz při delších instalacích.
• **Příkon: 11 W/m** – úsporný provoz s vysokou účinností.
• **Světelný tok: 1100 lm/m** – rovnoměrné a příjemné osvětlení.
• **Barva světla: 4000 K** – neutrální bílá.
• **Index podání barev: Ra90** – přirozené zobrazení barev.
• **Stupeň krytí: IP20** – určeno pro použití v interiéru.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena