TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LED-AXEL-20-BCO

FAN Europe LED Reflektor AXEL 20W 2200lm 3000/4000K 110° Bílá IP65

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	20 W
Barva	Bílá
CCT	ANO
Svítivost	2200 lm
Délka	137 mm
Výška	158 mm
Šířka	36 mm
Průměr	0 mm
Napětí	220 V
Napětí	240 V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,13 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	110 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	E
Záruka	3roky roky
Senzor	NE

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

LED reflektor AXEL od značky FAN Europe je moderní venkovní svítidlo navržené pro efektivní osvětlení fasád, příjezdových cest, zahrad, teras i pracovních prostor. Díky výkonu **20 W**, světelnému toku **2 200 lm** a možnosti přepínání mezi **teplou bílou 3000 K** a **neutrální bílou 4000 K** snadno přizpůsobíte osvětlení konkrétním požadavkům. Odolná konstrukce s krytím **IP65** zajišťuje dlouhou životnost a bezproblémový provoz za každého počasí.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **Přepínatelná barva světla 3000 K / 4000 K** nabízí větší flexibilitu při používání.
• **Světelný tok 2 200 lm** poskytuje kvalitní osvětlení menších a středně velkých venkovních ploch.
• **Úhel svícení 110°** zajišťuje rovnoměrné rozložení světla.
• **Krytí IP65** chrání reflektor proti prachu a tryskající vodě.
• **Moderní bílé provedení** harmonicky doplní současnou architekturu.

Pro koho je produkt ideální

✔ Pro osvětlení fasád rodinných domů.
✔ Pro terasy, pergoly a zahrady.
✔ Pro příjezdové cesty a parkovací stání.
✔ Pro technické a hospodářské budovy.
✔ Pro zákazníky hledající úsporné a odolné venkovní LED osvětlení.

Pro koho se naopak nehodí

 Pro dekorativní osvětlení interiérů.
 Pro osvětlení rozsáhlých průmyslových areálů.
 Pro aplikace vyžadující úzký světelný paprsek.

Technické specifikace v kostce

Značka: FAN Europe – výrobce kvalitního LED osvětlení.
Model: AXEL – moderní LED reflektor pro venkovní použití.
Příkon: 20 W – nízká spotřeba při vysoké účinnosti.
Světelný tok: 2 200 lm – efektivní osvětlení venkovních prostor.
Barva světla: 3000 K / 4000 K – možnost volby teplého nebo neutrálního světla.
Úhel svícení: 110° – široké a rovnoměrné rozložení světla.
Barva: Bílá – elegantní provedení pro moderní exteriéry.
Krytí: IP65 – vysoká odolnost proti prachu a vodě.
CRI: 80 – přirozené podání barev.
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena