

Objednací číslo: LED-AXEL-50-BCO

**FAN Europe LED Reflektor AXEL 50W 5500lm
3000/4000K 110° Bílá IP65**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	50 W
Barva	Bílá
CCT	ANO
Svítivost	5500 lm
Délka	228 mm
Výška	301 mm
Šířka	38 mm
Průměr	0 mm
Napětí	220
Napětí	240V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,13 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	110 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	E
Záruka	3roky roky
Senzor	NE



POPIS PRODUKTU

LED reflektor AXEL od značky FAN Europe nabízí spojení vysokého výkonu, moderního designu a flexibilního nastavení barvy světla. Díky výkonu **50 W**, světelnému toku **5 500 lm** a možnosti přepínání mezi **teplou bílou 3000 K** a **neutrální bílou 4000 K** je ideální pro osvětlení fasád, příjezdových cest, zahrad, parkovišť i pracovních prostor. Odolná konstrukce s krytím **IP65** zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz za každého počasí.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Přepínatelná barva světla 3000 K / 4000 K** umožňuje vytvořit příjemnou atmosféru nebo kvalitní pracovní osvětlení.
- **Světelný tok 5 500 lm** poskytuje dostatek světla pro větší venkovní plochy.
- **Široký úhel svícení 110°** zajišťuje rovnoměrné osvětlení prostoru.
- **Krytí IP65** chrání reflektor proti prachu a tryskající vodě.
- **Elegantní bílé provedení** skvěle doplní moderní architekturu.

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro osvětlení fasád rodinných domů.
- ✓ Pro příjezdové cesty, parkovací stání a dvory.
- ✓ Pro terasy, pergoly a zahrady.
- ✓ Pro komerční objekty a technické budovy.
- ✓ Pro zákazníky hledající výkonné a odolné venkovní LED osvětlení.

Pro koho se naopak nehodí

- Pro dekorativní interiérové osvětlení.
- Pro malé místnosti, kde by byl světelný výkon zbytečně vysoký.
- Pro aplikace vyžadující úzký světelný paprsek.

Technické specifikace v kostce

Značka: FAN Europe – výrobce moderního LED osvětlení.

Model: AXEL – výkonný LED reflektor pro venkovní použití.

Příkon: 50 W – vysoký výkon při úsporném provozu.

Světelný tok: 5 500 lm – intenzivní a rovnoměrné osvětlení.

Barva světla: 3000 K / 4000 K – možnost volby teplého nebo neutrálního světla.

Úhel svícení: 110° – široké pokrytí osvětlené plochy.

Barva: Bílá – elegantní provedení pro moderní exteriéry.

Krytí: IP65 – vysoká odolnost proti prachu a vodě.

CRI: 80 – přirozené podání barev.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>