

Objednací číslo: LED-ESUS-10-BCO

**FAN Europe LED Reflektor ESUS 10W 1000lm
3000/4000/6500 110° Bílá IP65**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	10 W
Barva	Bílá
CCT	ANO
Svítivost	1000 lm
Délka	109 mm
Výška	150 mm
Šířka	26 mm
Průměr	0 mm
Napětí	220
Napětí	240V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,23 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	110 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	F
Záruka	3roky roky
Senzor	NE



POPIS PRODUKTU

LED reflektor ESUS od značky FAN Europe je moderní venkovní svítidlo navržené pro efektivní osvětlení vstupních prostor, fasád, zahrad, teras i technických objektů. Díky výkonu **10 W**, světelnému toku **1 000 lm** a možnosti přepínání mezi **teplou bílou 3000 K**, **neutrální bílou 4000 K** a **studenou bílou 6500 K** snadno přizpůsobíte osvětlení konkrétním požadavkům. Vysoké krytí **IP65** spolu s mechanickou odolností **IK08** zaručuje spolehlivý provoz i v náročných venkovních podmínkách.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Tři volitelné barvy světla 3000 K / 4000 K / 6500 K** pro maximální flexibilitu použití.
- **Světelný tok 1 000 lm** je ideální pro osvětlení menších venkovních prostor.
- **Široký úhel svícení 110°** zajišťuje rovnoměrné pokrytí osvětlené plochy.
- **Krytí IP65 a odolnost IK08** zajišťují dlouhou životnost i v náročném prostředí.
- **Elegantní bílé provedení** perfektně doplní moderní fasády a exteriéry.

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro osvětlení vstupních dveří a fasád domů.
- ✓ Pro terasy, pergoly a balkony.
- ✓ Pro zahrady, chodníky a příjezdové cesty.
- ✓ Pro technické a hospodářské budovy.
- ✓ Pro zákazníky hledající odolné a úsporné venkovní LED osvětlení.

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro osvětlení rozsáhlých průmyslových areálů.
- ☐ Pro dekorativní osvětlení interiérů.
- ☐ Pro aplikace vyžadující velmi vysoký světelný výkon.

Technické specifikace v kostce

Značka: FAN Europe – výrobce kvalitního LED osvětlení.

Model: ESUS – kompaktní LED reflektor pro venkovní použití.

Příkon: 10 W – nízká spotřeba energie.

Světelný tok: 1 000 lm – efektivní osvětlení menších venkovních prostor.

Barva světla: 3000 K / 4000 K / 6500 K – tři volitelné režimy osvětlení.

Úhel svícení: 110° – široké rozložení světla.

Barva: Bílá – elegantní provedení pro moderní exteriéry.

Krytí: IP65 – vysoká odolnost proti prachu a vodě.

Mechanická odolnost: IK08 – zvýšená odolnost proti nárazům.

CRI: 80 – přirozené podání barev.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>