

Objednací číslo: LED-ESUS-50-BCO

**FAN Europe LED Reflektor ESUS 50W 5000lm
3000/4000/6500K 110° Bílá IP65**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	50 W
Barva	Bílá
CCT	ANO
Svítivost	5000 lm
Délka	149 mm
Výška	205 mm
Šířka	26 mm
Průměr	0 mm
Napětí	220
Napětí	240V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,47 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	110 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	F
Záruka	3roky roky
Senzor	NE



POPIS PRODUKTU

LED reflektor ESUS od značky FAN Europe je moderní a odolné venkovní svítidlo navržené pro efektivní osvětlení fasád, příjezdových cest, parkovišť, zahrad i pracovních prostor. Díky výkonu **50 W**, světelnému toku **5 000 lm** a možnosti přepínání mezi **teplou bílou 3000 K**, **neutrální bílou 4000 K** a **studenou bílou 6500 K** snadno přizpůsobíte osvětlení konkrétním požadavkům. Odolná konstrukce s krytím **IP65** zaručuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz i v náročných venkovních podmínkách.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Tři volitelné barvy světla 3000 K / 4000 K / 6500 K** pro maximální flexibilitu použití.
- **Světelný tok 5 000 lm** poskytuje intenzivní osvětlení větších venkovních ploch.
- **Úhel svícení 110°** zajišťuje široké a rovnoměrné pokrytí prostoru.
- **Krytí IP65** chrání reflektor proti prachu a tryskající vodě.
- **Elegantní bílé provedení** dokonale zapadne do moderní architektury.

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro osvětlení fasád rodinných domů a vil.
- ✓ Pro příjezdové cesty, parkoviště a dvory.
- ✓ Pro zahrady, terasy a pergoly.
- ✓ Pro sklady, dílny a technické objekty.
- ✓ Pro zákazníky hledající výkonné a odolné venkovní LED osvětlení.

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro dekorativní osvětlení interiérů.
- ☐ Pro malé prostory, kde není potřeba vysoký světelný výkon.
- ☐ Pro aplikace vyžadující úzce směřovaný světelný paprsek.

Technické specifikace v kostce

Značka: FAN Europe – výrobce kvalitního LED osvětlení.

Model: ESUS – výkonný LED reflektor pro venkovní použití.

Příkon: 50 W – vysoký výkon při úsporném provozu.

Světelný tok: 5 000 lm – intenzivní a rovnoměrné osvětlení.

Barva světla: 3000 K / 4000 K / 6500 K – tři volitelné režimy osvětlení.

Úhel svícení: 110° – široké rozložení světla.

Barva: Bílá – elegantní provedení pro moderní exteriéry.

Krytí: IP65 – vysoká odolnost proti prachu a vodě.

CRI: 80 – přirozené podání barev.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>