TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LED-GIOVE-200M-60

FAN Europe LED Reflektor GIOVE 200W 3200lm 4000 30° Černá IP66

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	200 W
Barva	Černá
Svítivost	3200 lm
Délka	394 mm
Výška	445 mm
Šířka	56 mm
Průměr	0 mm
Napětí	220
Napětí	240V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Stupeň krytí	IP66
Hmotnost v KG	5,8 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	30 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	70
Energetická třída	D
Záruka	3roky roky
Senzor	NE

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Hledáte výkonné svítidlo, které dokáže efektivně nasvítit konkrétní prostor bez zbytečného rozptylu světla? **LED reflektor GIOVE** od značky **FAN Europe** je navržen právě pro takové použití. Díky **úzkému vyzařovacímu úhlu 30°** poskytuje intenzivní světelný kužel vhodný pro osvětlení fasád, reklamních panelů, vstupních prostor nebo průmyslových zařízení. **Neutrální bílé světlo 4000 K** nabízí výbornou viditelnost při zachování přirozeného podání barev. Odolné provedení s krytím **IP66** zajistí bezproblémový provoz po celý rok.

Proč si vybrat právě tento produkt

✔ **Přesné směrování světla** – úhel 30° minimalizuje nežádoucí rozptyl.
✔ **Neutrální bílé osvětlení 4000 K** – ideální pro pracovní i bezpečnostní zóny.
✔ **Odolnost IP66** – vhodný do náročných venkovních podmínek.
✔ **Robustní konstrukce** – navržena pro dlouhodobý profesionální provoz.
✔ **Elegantní černý design** – snadno zapadne do moderní architektury.

Pro koho je produkt ideální

✔ Pro **osvětlení skladových a průmyslových areálů**.
✔ Pro **nasvětlení fasád, památek a architektonických detailů**.
✔ Pro **reklamní poutače, billboardy a výstavní plochy**.
✔ Pro **parkoviště, vjezdy a příjezdové komunikace**.
✔ Pro **bezpečnostní osvětlení komerčních objektů**.

Pro koho se naopak nehodí

 Pro osvětlení obytných interiérů.
 Pro aplikace vyžadující široký rozptyl světla.
 Pro dekorativní ambientní osvětlení.

Technické specifikace v kostce

Značka: FAN Europe – kvalitní evropská svítidla.
Model: GIOVE.
Typ: LED reflektor.
Příkon: 200 W – vysoký výkon pro profesionální využití.
Světelný tok: 3200 lm.
Teplota chromatičnosti: 4000 K – neutrální bílá.
Vyzařovací úhel: 30° – úzký světelný kužel.
Barva: Černá – nadčasové provedení.
Krytí: IP66 – ochrana proti prachu a tryskající vodě.
Rozměr: Hloubka 394 mm.
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena