

Objednací číslo: LED-KNOX-45

FAN Europe LED Reflektor KNOX 45W 6500lm
6500 120° IP54

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	45 W
Barva	Jiná
Svítivost	6500 lm
Délka	385 mm
Výška	315 mm
Šířka	90 mm
Průměr	0 mm
Napětí	DC5V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Stupeň krytí	IP54
Hmotnost v KG	0,13 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	D
Záruka	3roky roky
Senzor	NE



POPIS PRODUKTU

LED reflektor KNOX od značky FAN Europe je praktické přenosné pracovní svítidlo určené pro profesionální i domácí využití. Díky výkonu **45 W**, světelnému toku **6 500 lm** a **studenému bílému světlu 6500 K** poskytuje intenzivní osvětlení při montážích, opravách, stavebních pracích nebo údržbě. Robustní konstrukce se stabilním stojanem a ergonomickým madlem umožňuje snadné přenášení i bezpečné umístění na pracovišti.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Světelný tok 6 500 lm** pro kvalitní osvětlení pracovních ploch.
- **Studené bílé světlo 6500 K** zajišťuje maximální viditelnost při práci.
- **Široký úhel svícení 120°** rovnoměrně osvětluje celý pracovní prostor.
- **Krytí IP54** umožňuje použití i v náročnějších podmínkách.
- **Přenosná konstrukce s madlem** usnadňuje manipulaci a každodenní používání.

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro řemeslníky a stavební firmy.
- ✓ Pro autoservisy, dílny a výrobní provozy.
- ✓ Pro montážní, servisní a údržbářské práce.
- ✓ Pro rekonstrukce domů, garáží a sklepů.
- ✓ Pro domácí kutily hledající výkonné pracovní osvětlení.

Pro koho se naopak nehodí

- Pro dekorativní nebo náladové osvětlení interiéru.
- Pro trvalou instalaci jako hlavní venkovní osvětlení budov.
- Pro prostory, kde je požadováno teplé bílé světlo.

Technické specifikace v kostce

Značka: FAN Europe – výrobce kvalitního LED osvětlení.

Model: KNOX – přenosný pracovní LED reflektor.

Příkon: 45 W – úsporný provoz při vysokém světelném výkonu.

Světelný tok: 6 500 lm – intenzivní osvětlení pracovních ploch.

Barva světla: 6500 K – studená bílá pro maximální viditelnost.

Úhel svícení: 120° – široké pokrytí osvětlené plochy.

Krytí: IP54 – ochrana proti prachu a stříkající vodě.

CRI: 80 – přirozené podání barev při práci.

Barva: Černá / žlutá – dobře viditelné pracovní provedení.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>