TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LED-KNOX-45

FAN Europe LED Reflektor KNOX 45W 6500lm 6500 120° IP54

TECHNICKÉ PARAMETRY



Příkon	45 W
Barva	Jiná
Svítivost	6500 lm
Délka	385 mm
Výška	315 mm
Šířka	90 mm
Průměr	0 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	DC5 V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Stupeň krytí	IP54
Hmotnost v KG	0,13 kg
Energetická třída	D
Záruka	3roky roky
Senzor	NE

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

LED reflektor KNOX od značky FAN Europe je praktické přenosné pracovní svítidlo určené pro profesionální i domácí využití. Díky výkonu **45 W**, světelnému toku **6 500 lm** a **studenému bílému světlu 6500 K** poskytuje intenzivní osvětlení při montážích, opravách, stavebních pracích nebo údržbě. Robustní konstrukce se stabilním stojanem a ergonomickým madlem umožňuje snadné přenášení i bezpečné umístění na pracovišti.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **Světelný tok 6 500 lm** pro kvalitní osvětlení pracovních ploch.
• **Studené bílé světlo 6500 K** zajišťuje maximální viditelnost při práci.
• **Široký úhel svícení 120°** rovnoměrně osvětluje celý pracovní prostor.
• **Krytí IP54** umožňuje použití i v náročnějších podmínkách.
• **Přenosná konstrukce s madlem** usnadňuje manipulaci a každodenní používání.

Pro koho je produkt ideální

✔ Pro řemeslníky a stavební firmy.
✔ Pro autoservisy, dílny a výrobní provozy.
✔ Pro montážní, servisní a údržbářské práce.
✔ Pro rekonstrukce domů, garáží a sklepů.
✔ Pro domácí kutily hledající výkonné pracovní osvětlení.

Pro koho se naopak nehodí

 Pro dekorativní nebo náladové osvětlení interiéru.
 Pro trvalou instalaci jako hlavní venkovní osvětlení budov.
 Pro prostory, kde je požadováno teplé bílé světlo.

Technické specifikace v kostce

Značka: FAN Europe – výrobce kvalitního LED osvětlení.
Model: KNOX – přenosný pracovní LED reflektor.
Příkon: 45 W – úsporný provoz při vysokém světelném výkonu.
Světelný tok: 6 500 lm – intenzivní osvětlení pracovních ploch.
Barva světla: 6500 K – studená bílá pro maximální viditelnost.
Úhel svícení: 120° – široké pokrytí osvětlené plochy.
Krytí: IP54 – ochrana proti prachu a stříkající vodě.
CRI: 80 – přirozené podání barev při práci.
Barva: Černá / žlutá – dobře viditelné pracovní provedení.
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena