

Objednací číslo: LED-KNOX-80

**FAN Europe LED Reflektor KNOX 80W 11500lm
6500 120° IP54**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	80 W
Barva	Jiná
Svítivost	11500 lm
Délka	464 mm
Výška	365 mm
Šířka	90 mm
Průměr	0 mm
Napětí	DC5V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Stupeň krytí	IP54
Hmotnost v KG	0,13 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	D
Záruka	3roky roky
Senzor	NE



POPIS PRODUKTU

LED reflektor KNOX od značky FAN Europe je navržen pro profesionály i náročné domácí uživatele, kteří potřebují spolehlivé a výkonné pracovní osvětlení. Díky výkonu **80 W**, světelnému toku **11 500 lm** a **studenému bílému světlu 6500 K** poskytuje výbornou viditelnost při stavebních pracích, montážích, opravách nebo údržbě. Praktické madlo, robustní stojan a odolná konstrukce umožňují snadné přenášení i stabilní umístění přesně tam, kde je světlo potřeba.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Vysoký světelný tok 11 500 lm** pro intenzivní osvětlení pracovních ploch.
- **Studená bílá 6500 K** zajišťuje maximální viditelnost a lepší koncentraci při práci.
- **Široký úhel svícení 120°** rovnoměrně osvětluje velký prostor.
- **Krytí IP54** umožňuje použití i v náročnějším pracovním prostředí.
- **Přenosná konstrukce s madlem** usnadňuje manipulaci a každodenní používání.

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro stavební firmy a řemeslníky.
- ✓ Pro autoservisy, dílny a výrobní provozy.
- ✓ Pro montážní, servisní a údržbářské práce.
- ✓ Pro rekonstrukce domů, garáží a sklepů.
- ✓ Pro každého, kdo potřebuje výkonné přenosné pracovní osvětlení.

Pro koho se naopak nehodí

- Pro dekorativní osvětlení interiéru.
- Pro trvalou instalaci jako hlavní venkovní osvětlení budov.
- Pro prostory, kde je požadováno teplé nebo neutrální bílé světlo.

Technické specifikace v kostce

Značka: FAN Europe – kvalitní profesionální LED osvětlení.

Model: KNOX – přenosný pracovní LED reflektor.

Příkon: 80 W – vysoký výkon při úsporném provozu.

Světelný tok: 11 500 lm – intenzivní osvětlení pracovních ploch.

Barva světla: 6500 K – studená bílá pro maximální viditelnost.

Úhel svícení: 120° – široké a rovnoměrné rozložení světla.

Krytí: IP54 – ochrana proti prachu a stříkající vodě.

CRI: 80 – přirozené podání barev při práci.

Barva: Černá / žlutá – dobře viditelné pracovní provedení.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>