

**Objednací číslo: LED-QUICK-72-24V****FAN Europe LED Reflektor QUICK Nástěnný  
1800lm 120° Černá IP65 RGB****TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Barva</b>	Černá
<b>Svítivost</b>	1800 lm
<b>Délka</b>	75 mm
<b>Výška</b>	1000 mm
<b>Šířka</b>	75 mm
<b>Průměr</b>	0 mm
<b>Napětí</b>	72-DC-24V
<b>Frekvence</b>	50 Hz
<b>Frekvence</b>	60Hz Hz
<b>Životnost v hodinách</b>	20000 h
<b>Stupeň krytí</b>	IP65
<b>Hmotnost v KG</b>	0,13 kg
<b>Stmívatelné</b>	NE
<b>Úhel svícení</b>	120 °
<b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>	80
<b>Energetická třída</b>	F
<b>Záruka</b>	3roky roky
<b>Senzor</b>	NE



## POPIS PRODUKTU

**LED reflektor QUICK** od značky **FAN Europe** je profesionální lineární svítidlo navržené pro architektonické nasvícení fasád, zdí, veřejných budov i komerčních objektů. Díky světelnému toku **1800 lm** a **širokému úhlu svitu 120°** vytváří rovnoměrné osvětlení větších ploch bez výrazných stínů.

Integrovaná **RGB LED technologie** umožňuje vytvářet barevné světelné efekty pro zvýraznění architektonických detailů nebo slavnostní nasvícení budov. Robustní hliníkové tělo v **černém provedení**, vysoké krytí **IP65** a kvalitní zpracování zajišťují dlouhodobou spolehlivost při venkovním použití.

## Proč si vybrat právě tento produkt

- ✓ **Světelný tok 1800 lm** – výkonné a rovnoměrné osvětlení fasád.
- ✓ **Úhel svitu 120°** – široké pokrytí osvětlované plochy.
- ✓ **RGB LED technologie** – možnost vytvářet dynamické barevné světelné scény.
- ✓ **Krytí IP65** – odolnost proti prachu a dešti pro celoroční venkovní použití.
- ✓ **CRI ≥80** – kvalitní podání barev.
- ✓ **Odolné hliníkové tělo** – dlouhá životnost a efektivní odvod tepla.
- ✓ **Moderní lineární design** – ideální pro současnou architekturu.

## Pro koho je produkt ideální

- ✓ Architektonické nasvícení fasád rodinných domů i administrativních budov.
- ✓ Hotely, restaurace a komerční objekty.
- ✓ Městské a obecní projekty veřejného osvětlení.
- ✓ Osvětlení mostů, zdí, pergol a zahradních staveb.
- ✓ Profesionální světelné instalace s RGB efekty.

## Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro běžné osvětlení obytných interiérů.
- ☐ Pro aplikace vyžadující úzce směřovaný světelný paprsek.
- ☐ Pokud hledáte přenosné nebo dekorativní svítidlo.

## Technické specifikace v kostce

**Značka:** FAN Europe

**Řada:** QUICK

**Typ:** Lineární LED nástěnný reflektor

**Světelný tok:** 1800 lm

**Barva světla:** RGB

**Úhel svitu:** 120°

**CRI:** ≥80

**Barva:** Černá

**Materiál:** Hliník

**Krytí:** IP65

**Montáž:** Nástěnná

**Použití:** Architektonické osvětlení fasád, zdí, mostů, pergol a venkovních objektů

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>