

Objednací číslo: LED-GLASER-SOL100C**FAN Europe LED Reflektor se solárním panelem
GLASER Nástěnné/Zemní s ovládáním 100W
1200lm 3000K 120° Chrom IP65****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	100 W
Barva	Chrom
Svítivost	1200 lm
Délka	0 mm
Výška	0 mm
Šířka	0 mm
Průměr	0 mm
Napětí	3,2V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,13 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Záruka	3roky roky
Senzor	NE



POPIS PRODUKTU

Hledáte efektivní způsob osvětlení venkovních prostor bez složité instalace elektrických rozvodů? **Solární LED reflektor GLASER od značky FAN Europe** kombinuje moderní technologii, energetickou úspornost a vysokou odolnost. Díky samostatnému solárnímu panelu využívá energii ze slunce a poskytuje příjemné teplé bílé světlo vhodné pro osvětlení zahrad, chodníků, teras, garáží nebo příjezdových cest. Elegantní chromové provedení navíc působí moderně a snadno zapadne do každého exteriéru.

Proč si vybrat právě tento produkt

- ✓ **Solární napájení** – provoz bez spotřeby elektrické energie.
- ✓ **Dálkové ovládání** – pohodlné nastavení světla na dálku.
- ✓ **Odolnost IP65** – vhodný pro celoroční venkovní použití.
- ✓ **Mechanická odolnost IK07** – vyšší ochrana proti nárazům.
- ✓ **Široký úhel svícení 120°** – rovnoměrné osvětlení větší plochy.

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Majitele rodinných domů a rekreačních objektů.
- ✓ Zákazníky hledající ekologické a úsporné osvětlení.
- ✓ Osvětlení zahrad, teras a venkovních posezení.
- ✓ Osvětlení příjezdových cest a vstupních prostor.
- ✓ Místa bez dostupné elektrické přípojky.

Pro koho se naopak nehodí

- Pro interiérové použití.
- Pro instalaci na místa bez dostatečného přístupu slunečního světla.
- Pro aplikace vyžadující extrémně vysoký světelný výkon průmyslového osvětlení.

Technické specifikace v kostce

Značka: FAN Europe – specialista na moderní osvětlení.

Kolekce: GLASER – praktické a odolné venkovní řešení.

Typ: Solární LED reflektor.

Příkon: 100 W – efektivní osvětlení venkovních prostor.

Světelný tok: 1200 lm – vhodný pro běžné venkovní použití.

Barva světla: 3000K – příjemná teplá bílá.

CRI: 80 – přirozené podání barev.

Úhel svícení: 120° – široké pokrytí osvětlované plochy.

Krytí: IP65 – ochrana proti prachu a vodě.

Mechanická odolnost: IK07 – zvýšená odolnost proti nárazu.

Montáž: Nástěnná nebo zemní instalace.

Barva: Chrom – moderní a univerzální vzhled.

Ovládání: Dálkové ovládání součástí balení.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>