

Objednací číslo: LED-TAURUS-150

**FAN Europe LED Reflektor TAURUS 150W
19500lm 4000K Černá IP65**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	150 W
Barva	Černá
Svítivost	19500 lm
Délka	297 mm
Výška	351 mm
Šířka	60 mm
Průměr	0 mm
Napětí	220
Napětí	240V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	5 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	110 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	E
Záruka	5roky roky
Senzor	NE
Izolační třída	I



POPIS PRODUKTU

LED reflektor TAURUS od značky FAN Europe je navržen pro efektivní osvětlení rozsáhlých venkovních i průmyslových prostor. S příkonem **150 W** a světelným tokem **19 500 lm** poskytuje silné a rovnoměrné světlo, které je ideální pro výrobní haly, sklady, parkoviště, sportovní areály nebo stavební provozy. **Neutrální bílá barva světla 4000 K** podporuje dobrou orientaci i pracovní komfort, zatímco vysoká odolnost **IP65** a **IK07** zajišťuje dlouhodobě spolehlivý provoz.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Vysoký světelný výkon – 19 500 lm** pro osvětlení velkých ploch.
- **Neutrální bílé světlo 4000 K** – ideální pro pracovní prostředí.
- **LED technologie 150 W** – nízká spotřeba při vysoké účinnosti.
- **Krytí IP65** – ochrana proti prachu a tryskající vodě.
- **Mechanická odolnost IK07** – vyšší ochrana proti nárazům.
- **CRI80** – kvalitní podání barev pro bezpečnější práci.

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro výrobní a skladové haly.
- ✓ Pro osvětlení parkovišť, dvorů a logistických areálů.
- ✓ Pro stavební a průmyslové provozy.
- ✓ Pro sportovní a víceúčelové venkovní plochy.
- ✓ Pro komerční objekty s vysokými nároky na výkon osvětlení.

Pro koho se naopak nehodí

- Pro dekorativní osvětlení obytných interiérů.
- Pro malé prostory, kde by byl výkon 19 500 lm zbytečně vysoký.
- Pro aplikace vyžadující změnu barvy světla nebo inteligentní řízení osvětlení.

Technické specifikace v kostce

Značka: FAN Europe – profesionální LED osvětlení pro náročné aplikace.

Model: TAURUS.

Příkon: 150 W – vysoký výkon při úsporném provozu.

Světelný tok: 19 500 lm – intenzivní osvětlení velkých prostor.

Barva světla: 4000 K – neutrální bílá pro pracovní prostředí.

Index podání barev: CRI80 – věrnější podání barev.

Stupeň krytí: IP65 – ochrana proti prachu a vodě.

Mechanická odolnost: IK07 – zvýšená odolnost proti nárazům.

Barva: Černá – moderní a univerzální vzhled.

Montáž: Nastavitelný držák umožňuje snadné směřování světla.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>