TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LED-MAEVE-P80

FAN Europe LED Svítdlo MAEVE Sloupek solární 3W 300lm 2700/6500 120° Černá IP54

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	3 W
Barva	Černá
Svítivost	300 lm
Délka	0 mm
Výška	0 mm
Šířka	0 mm
Průměr	0 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	6v V
Úhel svícení	120 °
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
CCT	ANO
Stupeň krytí	IP54
Hmotnost v KG	2 kg
Záruka	3roky roky
Senzor	NE



PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Stylové a praktické osvětlení zahrady bez kabelů. **Solární LED sloupek FAN Europe MAEVE** představuje elegantní řešení pro nasvícení zahradních cest, příjezdových komunikací, teras nebo vstupních prostor. Integrovaný solární panel využívá energii slunce a zajišťuje úsporný provoz bez dodatečných nákladů na elektřinu. Kombinace černého těla a moderního geometrického tvaru vytváří nadčasový design, který skvěle zapadne do moderních i klasických exteriérů.

Proč si vybrat právě tento produkt

✔ **Solární napájení** – bez kabelů a složité instalace.
✔ **Možnost změny teploty světla** – od příjemně teplého po jasné studené osvětlení.
✔ **Široký úhel svícení 120°** – rovnoměrné pokrytí okolního prostoru.
✔ **Krytí IP54** – vhodné pro celoroční venkovní použití.
✔ **Moderní sloupkový design** – elegantní doplněk zahrad a příjezdových cest.

Pro koho je produkt ideální

✔ Pro osvětlení zahradních chodníků a cestiček.
✔ Pro moderní rodinné domy a rezidenční projekty.
✔ Pro nasvícení teras, vstupů a okolí domu.
✔ Pro uživatele hledající energeticky úsporné řešení.
✔ Pro instalace bez dostupného elektrického přívodu.

Pro koho se naopak nehodí

 Pro prostory bez dostatečného přístupu slunečního světla.
 Pro osvětlení velkých ploch vyžadujících vysoký světelný výkon.
 Pro projekty vyžadující trvalé napájení z elektrické sítě.

Technické specifikace v kostce

Značka: FAN Europe – kvalitní osvětlení spojující design a funkčnost.
Model: MAEVE – moderní solární sloupkové svítidlo.
Příkon: 3 W – úsporný provoz s nízkou energetickou náročností.
Světelný tok: 300 lm – ideální pro orientační a doplňkové venkovní osvětlení.
Teplota chromatičnosti: 2700–6500 K – možnost volby teplého i studeného světla.
Úhel svícení: 120° – široké rozptýlení světla.
Barva: Černá – elegantní a univerzální provedení.
Krytí: IP54 – ochrana proti prachu a stříkající vodě.
Typ napájení: Solární – ekologické a ekonomické řešení.
Typ instalace: Sloupkové svítidlo – ideální podél cest, příjezdových komunikací a teras.
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena