TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LED-ARTIC-120

FAN Europe LED Svítidlo ARTIC Prachotěsné/Stropní 30W 4000lm 4000K Bílá IP65 120cm



TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	30 W
Barva	Bílá
Svítivost	4000 lm
Délka	1200 mm
Výška	68 mm
Šířka	43 mm
Průměr	0 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220 V
Napětí	240 V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,65 kg
Energetická třída	E
Záruka	5roky roky
Senzor	NE
Izolační třída	II

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

LED stropní svítidlo FAN Europe ARTIC je navrženo pro spolehlivé osvětlení průmyslových, technických i komerčních prostor. Díky výkonu 30 **W** a světelnému toku 40**00 lm** poskytuje intenzivní a rovnoměrné osvětlení, které zvyšuje komfort i bezpečnost při práci. Robustní prachotěsné provedení s krytím **IP65** chrání svítidlo proti prachu a stříkající vodě, takže je ideální pro použití v náročných provozech.

Proč si vybrat právě tento produkt

- ✔ **Světelný tok 4000 lm** – vysoký výkon pro efektivní osvětlení větších prostor.
- ✔ **Krytí IP65** – ochrana proti prachu a stříkající vodě.
- ✔ **Prachotěsné provedení** – vhodné do náročných průmyslových podmínek.
- ✔ **Délka 1200 cm** – optimální pro osvětlení dlouhých pracovních ploch.
- ✔ **LED technologie** – úsporný provoz, dlouhá životnost a minimální nároky na údržbu.

Pro koho je produkt ideální

- ✔ Pro sklady a logistická centra.
- ✔ Pro výrobní haly a průmyslové provozy.
- ✔ Pro dílny, garáže a technické místnosti.
- ✔ Pro parkovací domy a servisní prostory.
- ✔ Pro komerční objekty s vyššími nároky na odolnost osvětlení.

Pro koho se naopak nehodí

- Pro dekorativní osvětlení obytných interiérů.
- Pro prostory vyžadující designová interiérová svítidla.
- Pro prostředí s požadavkem na krytí vyšším než IP65.

Technické specifikace v kostce

Značka: FAN Europe – profesionální LED osvětlení.
Model: ARTIC – prachotěsné lineární LED svítidlo.
Typ: Stropní LED svítidlo.
Délka: 120 cm – ideální pro osvětlení větších prostor.
Příkon: 30 W – vysoká účinnost při nízké spotřebě.
Světelný tok: 4000 lm – intenzivní a rovnoměrné osvětlení.
Barva světla: 4000 K – neutrální bílá pro komfortní práci.
Barva svítidla: Bílá – univerzální provedení.
Krytí: IP65 – ochrana proti prachu a stříkající vodě.
Provedení: Prachotěsné – vhodné pro náročné provozy.
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena