TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LED-ATLANTIC-1XT8-150

FAN Europe LED Svítidlo ATLANTIC Prachotěsné 22W 2280lm 4000K IP65 Chrom 1500mm



TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	22 W
Barva	Chrom
Svítivost	2280 lm
Délka	1500 mm
Výška	0 mm
Šířka	0 mm
Průměr	0 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220 V
Napětí	240 V
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Hmotnost v KG	1,3 kg
Energetická třída	F
Záruka	5roky roky
Senzor	NE

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Spolehlivé technické osvětlení pro náročné podmínky. **LED prachotěsné svítidlo FAN Europe** nabízí odolnou konstrukci, úsporný provoz a neutrální bílé světlo, které je ideální pro každodenní práci. Díky výkonu **22 W**, světelnému toku **2280 lm** a krytí **IP65** je vhodné pro sklady, dílny, garáže, technické místnosti i další prostory se zvýšenou vlhkostí nebo prašností. Elegantní **chromové provedení** a délka **1500 mm** umožňují efektivní osvětlení delších pracovních ploch.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **LED technologie 22 W** – energeticky úsporný provoz s dlouhou životností.
• **Světelný tok 2280 lm** – rovnoměrné osvětlení technických prostor.
• **Barva světla 4000 K** – neutrální bílá ideální pro pracovní prostředí.
• **Krytí IP65** – vysoká odolnost proti prachu a stříkající vodě.
• **Délka 1500 mm** – vhodná pro osvětlení větších pracovních ploch.

Pro koho je produkt ideální

✔ Pro sklady, výrobní haly a logistická centra.
✔ Do dílen, garáží a technických místností.
✔ Pro komerční a průmyslové objekty.
✔ Pro zákazníky hledající odolné a úsporné LED osvětlení.

Pro koho se naopak nehodí

 Do obytných místností nebo dekorativních interiérů.
 Pro prostory, kde je požadováno teplé ambientní osvětlení.
 Pokud hledáte designové svítidlo jako dominantní prvek interiéru.

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** FAN Europe.
• **Typ:** LED prachotěsné svítidlo.
• **Příkon: 22 W** – úsporný provoz.
• **Světelný tok: 2280 lm** – efektivní osvětlení pracovních prostor.
• **Barva světla: 4000 K** – neutrální bílá.
• **Barva:** Chrom.
• **Krytí: IP65** – ochrana proti prachu a vodě.
• **Délka: 1500 mm** – vhodná pro rozsáhlejší technické a průmyslové instalace.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena