

Objednací číslo: LED-AVATAR-100

**FAN Europe LED Svítidlo AVATAR Závěsné
100W 15000lm 4000 90° Černá IP65**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	100 W
Barva	Černá
Svítivost	15000 lm
Délka	258 mm
Výška	146 mm
Šířka	258 mm
Průměr	0 mm
Napětí	220
Napětí	240V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,13 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	90 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	D
Záruka	3roky roky
Senzor	NE



POPIS PRODUKTU

Výkonné LED svítidlo pro profesionální osvětlení průmyslových a komerčních objektů. **FAN Europe AVATAR** je závěsné svítidlo typu **High Bay**, které kombinuje vysokou světelnou účinnost, odolnou konstrukci a moderní design. Díky výkonu **100 W**, světelnému toku **15 000 lm**, neutrálnímu bílému světlu **4000 K** a vyzařovacímu úhlu **90°** poskytuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení výrobních hal, skladů, logistických center, dílen i sportovních objektů. Krytí **IP65** chrání svítidlo před prachem a stříkající vodou, což zaručuje spolehlivý provoz i v náročných podmínkách.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Světelný tok 15 000 lm** – vysoký výkon pro profesionální pracovní prostředí.
- **LED technologie 100 W** – úsporný provoz a dlouhá životnost.
- **Úhel svícení 90°** – optimální rozložení světla při montáži ve větších výškách.
- **Krytí IP65** – vysoká odolnost proti prachu a stříkající vodě.
- **Robustní hliníková konstrukce** – navržena pro nepřetržitý provoz v náročném prostředí.

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro výrobní haly a průmyslové provozy.
- ✓ Do skladů, logistických center a distribučních hal.
- ✓ Pro autoservisy, sportovní haly a komerční objekty.
- ✓ Pro zákazníky hledající výkonné a energeticky úsporné LED osvětlení.

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Do běžných obytných prostor nebo kanceláří.
- ☐ Pro prostory s nízkými stropy.
- ☐ Pokud hledáte dekorativní nebo atmosférické osvětlení.

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** FAN Europe.
- **Model:** AVATAR.
- **Typ:** LED závěsné průmyslové svítidlo (High Bay).
- **Příkon:** **100 W** – vysoká světelná účinnost.
- **Světelný tok:** **15 000 lm** – intenzivní osvětlení pracovních prostor.
- **Barva světla:** **4000 K** – neutrální bílá.
- **Úhel svícení:** **90°** – efektivní osvětlení z větších výšek.
- **Barva:** Černá.
- **Krytí:** **IP65** – ochrana proti prachu a vodě.
- **Montáž:** Závěsná na řetěz nebo závěsný systém.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>