

Objednací číslo: LED-AVROCAR-200

**FAN Europe LED Svítidlo AVROCAR Závěsné
200W 30000lm 4000 90° Černá IP65**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	200 W
Barva	Černá
Svítivost	30000 lm
Délka	300 mm
Výška	0 mm
Šířka	108 mm
Průměr	0 mm
Napětí	220
Napětí	230V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	1,75 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	90 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	D
Záruka	5roky roky
Senzor	NE



POPIS PRODUKTU

Profesionální LED osvětlení navržené pro náročné průmyslové provozy. **FAN Europe AVROCAR** poskytuje vysoký světelný výkon, dlouhou životnost a spolehlivý provoz i v prostředích s vysokými nároky na osvětlení. Díky výkonu **200 W**, světelnému toku **30 000 lm**, neutrálnímu bílému světlu **4000 K** a vyzařovacímu úhlu **90°** je ideální pro osvětlení výrobních hal, skladů, logistických center, sportovišť nebo komerčních objektů s vysokými stropy. Odolná konstrukce s krytím **IP65** zajišťuje bezproblémový provoz i v prašném nebo vlhkém prostředí.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Světelný tok 30 000 lm** – vysoký výkon pro rozsáhlé průmyslové prostory.
- **LED technologie 200 W** – nízké provozní náklady a dlouhá životnost.
- **Úhel svícení 90°** – přesně směřované osvětlení z větších montážních výšek.
- **Krytí IP65** – ochrana proti prachu a stříkající vodě.
- **Robustní závěsné provedení** – určeno pro dlouhodobý provoz v náročných podmínkách.

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro výrobní haly a průmyslové provozy.
- ✓ Do skladů, logistických center a distribučních hal.
- ✓ Pro sportovní haly, showroomy a velké komerční objekty.
- ✓ Pro zákazníky hledající výkonné a úsporné LED osvětlení.

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Do běžných obytných místností nebo kanceláří.
- ☐ Pro prostory s nízkými stropy.
- ☐ Pokud hledáte dekorativní nebo ambientní osvětlení.

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** FAN Europe.
- **Model:** AVROCAR.
- **Typ:** LED závěsné průmyslové svítidlo (High Bay).
- **Příkon:** **200 W** – vysoká účinnost pro profesionální použití.
- **Světelný tok:** **30 000 lm** – intenzivní osvětlení velkých prostor.
- **Barva světla:** **4000 K** – neutrální bílá.
- **Úhel svícení:** **90°** – směřované osvětlení z větších výšek.
- **Barva:** Černá.
- **Krytí:** **IP65** – ochrana proti prachu a vodě.
- **Montáž:** Závěsná na řetěz nebo závěsný systém.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>