

Objednací číslo: LED-AVROCAR-300

**FAN Europe LED Svítidlo AVROCAR Závěsné
300W 45000lm 4000 90° Černá IP65**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	300 W
Barva	Černá
Svítivost	45000 lm
Délka	385 mm
Výška	0 mm
Šířka	124 mm
Průměr	0 mm
Napětí	220
Napětí	230V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	3 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	90 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	D
Záruka	5roky roky
Senzor	NE



POPIS PRODUKTU

Maximální výkon pro nejnáročnější průmyslové provozy. **LED závěsné svítidlo FAN Europe AVROCAR** je navrženo pro osvětlení rozsáhlých prostor s vysokými stropy, kde je rozhodující vysoká intenzita světla, dlouhá životnost a spolehlivost. Díky výkonu **300 W**, světelnému toku **45 000 lm**, neutrálnímu světlu **4000 K** a vyzařovacímu úhlu **90°** poskytuje přesně směřované a rovnoměrné osvětlení výrobních hal, skladů, sportovišť i logistických center. Odolná konstrukce s krytím **IP65** umožňuje bezproblémový provoz i v náročných podmínkách.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Světelný tok 45 000 lm** – mimořádně vysoký výkon pro velké průmyslové prostory.
- **LED technologie 300 W** – vysoká účinnost při nižších provozních nákladech.
- **Úhel svícení 90°** – efektivní směřování světla z větších výšek.
- **Krytí IP65** – ochrana proti prachu a stříkající vodě.
- **Robustní závěsná konstrukce** – vhodná pro nepřetržitý provoz v náročném prostředí.

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro výrobní haly a průmyslové provozy.
- ✓ Do skladů, logistických center a distribučních hal.
- ✓ Pro sportovní haly, výstavní prostory a velké komerční objekty.
- ✓ Pro investory hledající výkonné LED osvětlení s dlouhou životností.

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Do běžných obytných místností nebo kanceláří.
- ☐ Pro prostory s nízkými stropy.
- ☐ Pokud hledáte dekorativní nebo ambientní osvětlení.

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** FAN Europe.
- **Model:** AVROCAR.
- **Typ:** LED závěsné průmyslové svítidlo (High Bay).
- **Příkon:** **300 W** – maximální výkon pro rozsáhlé prostory.
- **Světelný tok:** **45 000 lm** – intenzivní profesionální osvětlení.
- **Barva světla:** **4000 K** – neutrální bílá.
- **Úhel svícení:** **90°** – směřované osvětlení z větších výšek.
- **Barva:** Černá.
- **Krytí:** **IP65** – vysoká odolnost proti prachu a vodě.
- **Montáž:** Závěsná na řetěz nebo závěsný systém.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>