

Objednací číslo: LED-COCO-S50-ORO

**FAN Europe LED Svítidlo COCO Závěsné 40W
5440lm 3000/4000/6500K IP20**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	40 W
Barva	Jiná
CCT	ANO
Svítivost	5250 lm
Délka	500 mm
Výška	290 mm
Šířka	500 mm
Průměr	0 mm
Závit	LED
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	1,25 kg
Energetická třída	E
Senzor	NE



POPIS PRODUKTU

Jemná elegance s nádechem luxusu: **závěsné LED svítidlo FAN Europe COCO** ve zlatém provedení přináší do interiéru teplo, harmonii a styl. Matný kovový povrch v kombinaci s vnitřním dekorem dřeva vytváří příjemný kontrast, který působí moderně a zároveň útulně. Svítidlo se stává přirozeným designovým prvkem prostoru bez zbytečné okázalosti.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Elegantní zlatý design** s přírodním detailem
- **Vysoký světelný tok 5440 lm** - ideální pro hlavní osvětlení
- **Nastavitelná teplota světla** pro denní i večerní režim
- **Integrovaný LED zdroj** s dlouhou životností

Pro koho je produkt ideální

- Milovníky **moderního a elegantního interiéru**
- Do **jidelny nad stůl** nebo obývacího pokoje
- Pro prostory kombinující **světlé dřevo a teplé tóny**
- Zákazníky hledající **designové, ale funkční svítidlo**

Pro koho se naopak nehodí

- Do koupelen a exteriéru (krytí IP20)
- Pro industriální nebo technicky laděné interiéry
- Do velmi nízkých místností

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** FAN Europe - moderní evropský design
- **Typ:** Závěsné LED svítidlo
- **Příkon:** 40 W - vysoký výkon při nízké spotřebě
- **Světelný tok:** 5440 lm - dostatek světla pro celý prostor
- **Barva světla:** 3000 / 4000 / 6500 K - přizpůsobení atmosféry
- **Krytí:** IP20 - pouze pro interiér
- **Styl:** Moderní / elegantní

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>