


**Objednací číslo: LED-GROUND-R2****FAN Europe LED Svítidlo GROUND Bodové 12W  
1460lm 3000/4000K Antracitová IP65****TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Příkon</b>	12 W
<b>Barva</b>	Černá
<b>CCT</b>	ANO
<b>Svítivost</b>	1460 lm
<b>Délka</b>	210 mm
<b>Výška</b>	210 mm
<b>Šířka</b>	54 mm
<b>Průměr</b>	210 mm
<b>Napětí</b>	DC-24V
<b>Frekvence</b>	50 Hz
<b>Frekvence</b>	60Hz Hz
<b>Životnost v hodinách</b>	25000 h
<b>Stupeň krytí</b>	IP65
<b>Hmotnost v KG</b>	0,59 kg
<b>Stmívatelné</b>	NE
<b>Úhel svícení</b>	120 °
<b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>	80
<b>Energetická třída</b>	E
<b>Záruka</b>	3roky roky
<b>Senzor</b>	NE
<b>Izolační třída</b>	III



## POPIS PRODUKTU

Venkovní LED svítidlo **FAN Europe GROUND** představuje ideální kombinaci vysoké odolnosti, moderního designu a výkonného osvětlení. Díky kruhovému provedení s nepřímým vyzařováním světla vytváří příjemný světelný efekt a současně poskytuje dostatek světla pro bezpečný pohyb v okolí domu, na zahradě nebo ve veřejných prostorech. Integrovaný LED zdroj o výkonu **12 W** dosahuje světelného toku **1460 lm**, což z něj činí výkonné řešení pro osvětlení chodníků, příjezdových cest, teras nebo parkových ploch. Možnost přepnutí mezi **3000 K** a **4000 K** umožňuje vytvořit buď útulnou atmosféru, nebo neutrální pracovní osvětlení.

Masivní konstrukce s krytím **IP65** chrání svítidlo před povětrnostními vlivy, zatímco odolnost **IK10** zajišťuje maximální ochranu proti mechanickému poškození.

### Hlavní výhody

- ✓ Vysoký světelný výkon 1460 lm.
- ✓ Přepínání teploty světla 3000 K / 4000 K.
- ✓ Odolná konstrukce s certifikací IK10.
- ✓ Krytí IP65 pro celoroční venkovní použití.
- ✓ Moderní architektonický design v antracitové barvě.

### Ideální použití

- ✓ Zahradní chodníky a komunikace.
- ✓ Okolí rodinných domů.
- ✓ Terasy a odpočinkové zóny.
- ✓ Veřejné a komerční prostory.
- ✓ Moderní architektonické projekty.

### Technické specifikace

**Značka:** FAN Europe

**Model:** GROUND

**Typ:** LED bodové svítidlo

**Příkon:** 12 W

**Světelný tok:** 1460 lm

**Barva světla:** 3000 K / 4000 K

**CRI:** 80

**Barva:** Antracitová

**Krytí:** IP65

**Mechanická odolnost:** IK10

**Technologie:** Integrovaný LED zdroj

**Použití:** Exteriér

**Design:** Kruhové svítidlo s nepřímým vyzařováním světla

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>