

Objednací číslo: LED-IPERION-50-SOLAR**FAN Europe LED Svítidlo IPERION Pouliční se solárním panelem 50W 9000lm 4000K IP65****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	50 W
Barva	Chrom
Svítivost	9000 lm
Délka	820,6 mm
Výška	99 mm
Šířka	280 mm
Průměr	0 mm
Napětí	220
Napětí	240V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	6,6 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	90 x 120 °
Záruka	3roky roky
Senzor	NE
Izolační třída	III



POPIS PRODUKTU

A. Úvodní odstavec

Chytré, úsporné a spolehlivé řešení veřejného osvětlení: **LED pouliční svítidlo FAN Europe IPERION** se solárním panelem kombinuje moderní technologii s maximální soběstačností. Díky výkonu **50 W**, světelnému toku **9000 lm** a neutrálnímu světlu **4000 K** poskytuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení bez nutnosti externího napájení. Ideální volba pro místa, kde je kladen důraz na úspory, ekologii a snadnou instalaci.

B. Proč si vybrat právě tento produkt

- **Solární napájení** – provoz bez elektrické přípojky
- **Vysoký světelný výkon 9000 lm** – bezpečné osvětlení komunikací
- **Neutrální bílé světlo 4000 K** – přirozená viditelnost bez oslnění
- **Krytí IP65** – odolnost vůči dešti, prachu i nepřízní počasí
- **Pouliční konstrukce** – navrženo pro trvalý venkovní provoz

C. Pro koho je produkt ideální

- Obce a města
- Parkoviště a příjezdové komunikace
- Areály firem a průmyslové zóny
- Cykklostezky a pěší zóny
- Lokality bez přívodu elektrické energie

D. Pro koho se naopak nehodí

- Pro interiérové použití
- Do míst s trvalým zastíněním bez přístupu slunečního světla
- Pro dekorativní nebo nízkovýkonné osvětlení

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>