

Objednací číslo: LED-KYOTO-AP**FAN Europe LED Svítidlo KYOTO Nástěnné
solární 3W 300lm 4000K Antracitová IP44****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	3 W
Barva	Černá
Svítivost	300 lm
Délka	142 mm
Výška	250 mm
Šířka	157 mm
Průměr	0 mm
Napětí	3,7v
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Stupeň krytí	IP44
Hmotnost v KG	1,22 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Senzor	NE
Izolační třída	III

POPIS PRODUKTU

Moderní venkovní osvětlení, které spojuje design, praktičnost a energetickou úspornost. **Solární nástěnné svítidlo FAN Europe KYOTO** je ideální volbou pro osvětlení vstupních dveří, teras, balkonů, pergol nebo fasád rodinných domů. Jeho elegantní otevřená konstrukce inspirovaná minimalistickou architekturou vytváří působivý světelný efekt a zároveň dodává prostoru moderní charakter.

Integrovaný solární panel využívá energii slunce a zajišťuje ekologický provoz bez nutnosti připojení k elektrické síti. Díky světelnému toku 300 lm poskytuje dostatek světla pro bezpečný pohyb i příjemnou atmosféru ve venkovních prostorách.

Proč si vybrat právě tento produkt

- ✓ **Solární napájení** – bez kabelů a nákladů na elektrickou energii.
- ✓ **Moderní otevřený design** – stylový doplněk současné architektury.
- ✓ **Neutrální světlo 4000 K** – ideální pro každodenní venkovní použití.
- ✓ **Světelný tok 300 lm** – efektivní osvětlení vstupů a komunikací.
- ✓ **Odolnost IP44** – vhodné pro celoroční venkovní provoz.

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro osvětlení vstupních dveří a fasád domů.
- ✓ Pro terasy, balkony a pergoly.
- ✓ Pro moderní rezidenční projekty.
- ✓ Pro uživatele hledající ekologické osvětlení bez kabeláže.
- ✓ Pro všechny, kteří chtějí spojit design a úsporný provoz.

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro osvětlení velkých ploch vyžadujících vysoký výkon.
- ☐ Pro místa bez dostatečného přístupu slunečního světla.
- ☐ Pro instalace vyžadující trvalé napájení z elektrické sítě.

Technické specifikace v kostce

Značka: FAN Europe – kvalitní evropské osvětlení s důrazem na design.

Model: KYOTO – moderní solární nástěnné svítidlo.

Příkon: 3 W – energeticky úsporný provoz.

Světelný tok: 300 lm – optimální výkon pro orientační a dekorativní osvětlení.

Teplota chromatičnosti: 4000 K – neutrální bílé světlo.

Barva: Antracitová – elegantní a nadčasové provedení.

Krytí: IP44 – ochrana proti stříkající vodě a pevným částicím.

Typ napájení: Solární – ekologické a ekonomické řešení.

Typ instalace: Nástěnná montáž.

Styl: Moderní / minimalistický.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>