

Objednací číslo: INC-POOL-PAR56

## FAN Europe LED Svítidlo PAR56 Zapuštěná konstrukce do bazénu Bílá IP68

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva	Bílá
Délka	280 mm
Výška	280 mm
Šířka	150 mm
Průměr	280 mm
Napětí	DC-12V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Stupeň krytí	IP68
Hmotnost v KG	2 kg
Stmívatelné	NE
Záruka	2roky roky
Senzor	NE



## POPIS PRODUKTU

Pokud hledáte spolehlivou montážní konstrukci pro **bazénové LED svítidlo PAR56**, tato **zapuštěná konstrukce FAN Europe** představuje ideální řešení. Je navržena pro pevnou instalaci do stěny bazénu a díky **vodotěsnému krytí IP68** i **mechanické odolnosti IK10** splňuje nároky na dlouhodobý provoz v náročném bazénovém prostředí. Bílé provedení působí nenápadně a elegantně, takže přirozeně splyne s okolím bazénu.

### Proč si vybrat právě tento produkt

- ✓ **Kompatibilita s PAR56** – určeno pro oblíbený standard bazénových světelných zdrojů.
- ✓ **Krytí IP68** – bezpečný provoz při trvalém kontaktu s vodou.
- ✓ **Mechanická odolnost IK10** – vysoká ochrana proti nárazům a poškození.
- ✓ **Kvalitní konstrukce** – navržena pro dlouhou životnost v bazénových instalacích.
- ✓ **Elegantní bílé provedení** – snadno se začlení do moderních i klasických bazénů.

### Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro majitele rodinných bazénů.
- ✓ Pro stavební firmy realizující nové bazény.
- ✓ Pro rekonstrukce bazénového osvětlení.
- ✓ Pro profesionální bazénové technologie využívající svítidla PAR56.
- ✓ Pro zákazníky požadující dlouhou životnost a vysokou odolnost.

### Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro instalace, které nevyužívají svítidla standardu PAR56.
- ☐ Pro aplikace mimo bazénové prostředí.
- ☐ Pro povrchovou montáž bez zapuštění do konstrukce.

### Technické specifikace v kostce

**Značka:** FAN Europe – ověřený výrobce světelné techniky.

**Typ produktu:** Zapuštěná konstrukce pro bazénové svítidlo PAR56.

**Barva:** Bílá – univerzální vzhled pro většinu bazénů.

**Krytí: IP68** – určeno pro trvalé ponoření ve vodě.

**Mechanická odolnost: IK10** – vysoká odolnost proti nárazům.

**Průměr: 280 mm** – standardní rozměr pro kompatibilní instalace.

**Výška: 150 mm** – kompaktní rozměr pro zapuštěnou montáž.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>