

Objednací číslo: LED-RUBIS-60**FAN Europe LED Svítidlo RUBIS Prachotěsné
16W 2450lm 2700/3300/4000 120° Bílá IP65
611mm****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	16 W
Barva	Bílá
CCT	ANO
Svítivost	2450 lm
Délka	611 mm
Výška	62 mm
Šířka	58 mm
Průměr	0 mm
Napětí	220
Napětí	240V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,43 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Energetická třída	D
Záruka	5roky roky
Senzor	NE

POPIS PRODUKTU

Praktické a odolné LED svítidlo pro prostory, kde je potřeba spolehlivé osvětlení a možnost přizpůsobit barvu světla aktuálním požadavkům. **LED prachotěsné svítidlo FAN Europe** nabízí výkon **16 W**, světelný tok **2450 lm** a možnost přepnutí mezi třemi teplotami chromatičnosti **2700 K, 3300 K a 4000 K**. Díky krytí **IP65** je vhodné do vlhkých i prašných prostor a široký vyzařovací úhel **120°** zajistí rovnoměrné rozložení světla. Bílé provedení a délka **611 mm** usnadňují instalaci v domácích i komerčních objektech.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Přepínatelná teplota světla** - možnost volby mezi **2700 K, 3300 K a 4000 K** podle využití prostoru.
- **Světelný tok 2450 lm** - kvalitní osvětlení technických i provozních místností.
- **Široký úhel svícení 120°** - rovnoměrné pokrytí osvětleného prostoru.
- **Krytí IP65** - vysoká odolnost proti prachu a stříkající vodě.
- **LED technologie 16 W** - energeticky úsporný provoz s dlouhou životností.

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro garáže, sklepy a technické místnosti.
- ✓ Do dílen, skladů a provozních prostor.
- ✓ Pro koupelny, prádelny a další vlhké prostory.
- ✓ Pro zákazníky, kteří chtějí možnost změny barvy světla bez výměny svítidla.

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro dekorativní osvětlení obytných interiérů.
- ☐ Do reprezentativních prostor, kde je prioritou design.
- ☐ Pokud požadujete inteligentní řízení nebo stmívání osvětlení.

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** FAN Europe.
- **Typ:** LED prachotěsné svítidlo.
- **Příkon:** **16 W** - úsporný provoz.
- **Světelný tok:** **2450 lm** - efektivní osvětlení menších a středně velkých prostor.
- **Barva světla:** **2700 K / 3300 K / 4000 K** - přepínatelná chromatičnost.
- **Úhel svícení:** **120°** - široké rozložení světla.
- **Barva:** Bílá.
- **Krytí:** **IP65** - ochrana proti prachu a vodě.
- **Délka:** **611 mm** - kompaktní rozměr pro univerzální použití.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>