

**Objednací číslo: LED-RUBIS-150****FAN Europe LED Svítidlo RUBIS Prachotěsné  
48W 6800lm 2700/3300/4000 120° Bílá IP65  
1511mm****TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Příkon</b>	48 W
<b>Barva</b>	Bílá
<b>CCT</b>	ANO
<b>Svítivost</b>	6800 lm
<b>Délka</b>	1511 mm
<b>Výška</b>	62 mm
<b>Šířka</b>	58 mm
<b>Průměr</b>	0 mm
<b>Napětí</b>	220
<b>Napětí</b>	240V
<b>Frekvence</b>	50 Hz
<b>Frekvence</b>	60Hz Hz
<b>Životnost v hodinách</b>	50000 h
<b>Stupeň krytí</b>	IP65
<b>Hmotnost v KG</b>	1,1 kg
<b>Stmívatelné</b>	NE
<b>Úhel svícení</b>	120 °
<b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>	80
<b>Energetická třída</b>	E
<b>Záruka</b>	5roky roky
<b>Senzor</b>	NE



## POPIS PRODUKTU

Výkonné a odolné osvětlení pro náročné provozy i technické zázemí. **LED svítidlo FAN Europe RUBIS** spojuje vysoký světelný výkon, moderní LED technologii a možnost nastavení teploty chromatičnosti podle aktuálních potřeb. Díky přepínání mezi **2700 K, 3300 K a 4000 K** snadno vytvoříte příjemnější nebo naopak pracovní osvětlení. Světelný tok **6800 lm**, široký vyzařovací úhel **120°** a krytí **IP65** zajišťují spolehlivý provoz v dílnách, skladech, garážích, výrobních i technických prostorách. Bílé provedení a délka **1511 mm** umožňují efektivní osvětlení větších ploch.

## Proč si vybrat právě tento produkt

- **Přepínatelná teplota světla** - výběr mezi **2700 K, 3300 K a 4000 K** podle využití prostoru.
- **Světelný tok 6800 lm** - intenzivní a rovnoměrné osvětlení větších prostor.
- **Široký úhel svícení 120°** - optimální rozložení světla bez tmavých zón.
- **Krytí IP65** - vysoká ochrana proti prachu a stříkající vodě.
- **LED technologie 48 W** - úsporný provoz a dlouhá životnost.

## Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro sklady, logistická centra a výrobní haly.
- ✓ Do dílen, garáží a technických provozů.
- ✓ Pro komerční objekty, zázemí budov a provozní prostory.
- ✓ Pro zákazníky, kteří chtějí kombinaci vysokého výkonu a možnosti změny barvy světla.

## Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Do obytných místností nebo dekorativních interiérů.
- ☐ Pro reprezentativní prostory, kde je hlavním kritériem design.
- ☐ Pokud požadujete stmívatelné nebo inteligentně řízené osvětlení.

## Technické specifikace v kostce

- **Značka:** FAN Europe - spolehlivé technické osvětlení pro profesionální i běžné využití.
- **Model:** RUBIS.
- **Typ:** LED prachotěsné svítidlo.
- **Příkon:** **48 W** - vysoká účinnost při nízké spotřebě.
- **Světelný tok:** **6800 lm** - výkonné osvětlení větších prostor.
- **Barva světla:** **2700 K / 3300 K / 4000 K** - přepínatelná chromatičnost (CCT).
- **Úhel svícení:** **120°** - široké a rovnoměrné rozložení světla.
- **Barva:** Bílá.
- **Krytí:** **IP65** - ochrana proti prachu a vodě.
- **Délka:** **1511 mm** - vhodná pro osvětlení větších technických a komerčních prostor.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>