TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LED-LUXOR-6C-SOLAR

FAN Europe LED svítidlo se solárním panelem LUXOR Nástěnné/Na sloup se senzorem 7W 600lm 3000K 90 x 110° Černá IP54

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	7 W
Barva	Černá
CCT	ANO
Svítivost	600 lm
Délka	430 mm
Výška	195 mm
Šířka	70 mm
Průměr	0 mm
Napětí	3,7 V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60Hz Hz
Stupeň krytí	IP54
Hmotnost v KG	0,13 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	90 x 110 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	80
Záruka	3roky roky
Senzor	NE

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Moderní, úsporné a praktické. **Solární LED svítidlo LUXOR od značky FAN Europe** je navrženo pro efektivní osvětlení vstupních prostor, zahradních cest, teras, plotů i okolí rodinných domů. Díky integrovanému **solárnímu panelu** nevyžaduje připojení k elektrické síti a poskytuje spolehlivé osvětlení tam, kde jej potřebujete. Vestavěný **pohybový senzor** automaticky reaguje na pohyb v okolí, čímž zvyšuje bezpečnost i komfort používání. Elegantní černé provedení se snadno začlení do moderních i klasických exteriérů.

Proč si vybrat právě tento produkt

✔ **Integrovaný pohybový senzor** – automatické rozsvícení při detekci pohybu.
✔ 3000K – teplé světlo
✔ **Solární provoz** – bez nákladů na elektrickou energii.
✔ **Montáž na stěnu i sloup** – široké možnosti použití.
✔ **Široký úhel svícení až 110°** – efektivní osvětlení větší plochy.

Pro koho je produkt ideální

✔ Majitele rodinných domů a rekreačních objektů.
✔ Osvětlení vstupních dveří a okolí domu.
✔ Pro zahradní cesty, chodníky a příjezdové komunikace.
✔ Pro zákazníky hledající ekologické a úsporné řešení.
✔ Pro instalace bez dostupné elektrické přípojky.

Pro koho se naopak nehodí

 Pro interiérové použití.
 Pro místa bez dostatečného přístupu slunečního světla.
 Pro rozsáhlé plochy vyžadující vysoký světelný výkon reflektoru.

Technické specifikace v kostce

Značka: FAN Europe – moderní a funkční venkovní osvětlení.
Kolekce: LUXOR – chytrá solární svítidla pro exteriéry.
Typ: Solární LED nástěnné/sloupkové svítidlo.
Příkon: 7 W – energeticky úsporný provoz.
Světelný tok: 600 lm – ideální pro orientační a bezpečnostní osvětlení.
Barva světla: 3000K – teplé bílé světlo.
Úhel svícení: 90 × 110° – široké rozložení světla.
Senzor: Pohybový senzor – automatické ovládání osvětlení.
Krytí: IP54 – ochrana proti prachu a stříkající vodě.
Montáž: Na stěnu nebo sloup.
Barva: Černá – elegantní a univerzální provedení.
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena